

3568PY500智能数字压力控制仪表

产品名称	3568PY500智能数字压力控制仪表
公司名称	佛山市顺德区昊胜传感有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流镇工业一路19号
联系电话	0757-26195335 15307579023

产品详情

35PY500智能数字压力控制仪表，压力表，数字压力表，压力控制表 产品特点及结构:

PY500智能数字压力表具有整机体积小、重量轻、耗电省、功能齐全、工作可靠、使用方便灵活，配用我公司PT100-系列高温熔体压力传感器或常温压力传感器，作为高精度压力测量与控制，可广泛地用于液压、石油、塑料、橡胶、印染、纺织等行业的压力显示和自动化控制场合，还可与其他厂家的电阻应变式压力传感器配套使用;可以设定上下限值报警，具有发光管报警指示、继电器触点输出控制外部执行机构;具有高精度的电压输出模块、电流输出模块、继电器输出控制模块以及通讯模块供用户选择

主要技术参数 显示器: 双层四位高亮度绿色和红色发光数码管 显示分辨率: 0001 显示数值范围:

0001 - 9999 Mpa (小数点可变) 仪表精度: $0.2\%FS \pm 1$ 位 输入信号灵敏度: 2mV/V、3.3

mV/V、4-20mA、0-5VDC、0-10DC (定货时说明) 采样速度: 20次/秒 输出控制:

与满量程信号成线性的电压或电流输出，二种继电器输

出 (继电器触点电压220VAC，电流1A)，RS485通信输出 报警范围: 0001 - 9999 MPa

(小数点可变) 效准指示: 显示传感器满量程80%值(传感器应空载)，效准指示 (CAE) 亮

使用温度及湿度: 0 - 55℃，80%RH 电源要求: 85 - 265 VAC50Hz - 60Hz 外型尺寸:

96 × 96 × 100mm 开孔尺寸: 92 × 92mm