

耐磨灰渣阀、耐磨高压矿浆闸阀、耐磨排渣阀、ZSK矿浆阀

产品名称	耐磨灰渣阀、耐磨高压矿浆闸阀、耐磨排渣阀、ZSK矿浆阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	型号:PZ973H、Y-10C 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H、Y-10C 耐磨灰渣阀、耐磨高压矿浆闸阀、耐磨排渣阀、ZSK矿浆阀特点：

1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。耐磨灰渣阀、耐磨高压矿浆闸阀、耐磨排渣阀、ZSK矿浆阀电动装置参数：1、电源：AC380V、50HZ。2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。5、环境温度：-20 ~ 40 。6、可选：配电气控制器。耐磨灰渣阀、耐磨高压矿浆闸阀、耐磨排渣阀、ZSK矿浆阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。

标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008耐磨灰渣阀、耐磨高压矿浆闸阀、耐磨排渣阀、ZSK矿浆阀性能参数：

公称压力

PN

壳体试验

1.5 Mpa

密封试验

1.1 Mpa

工作温度

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

耐磨灰渣阀、耐磨高压矿浆闸阀、耐磨排渣阀、ZSK矿浆阀零件材质：

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

阀板

不锈钢

阀杆

不锈钢

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

耐磨灰渣阀、耐磨高压矿浆闸阀、耐磨排渣阀、ZSK矿浆阀连接尺寸(mm)：

公称压力

DN

L

D1

D2

H

D0

L0

L1

L2

N-M

电装型号

电机功率

公称转矩

重量

0.6MPa

50

50

90

110

370

365

283

326

219

4-M12

DZ10

0.25

100

52.3

65

50

110

130

460

365

283

326

219

4-M12

DZ10

0.25

100

53

80

50

125

150

590

365

283

326

219

4-M16

DZ10

0.25

100

55

100

50

145

170

780

365

283

326

219

4-M16

DZ10

0.25

100

57.4

125

50

175

200

950

365

283

326

219

8-M16

DZ10

0.25

100

62

150

60

200

225

980

365

283

326

219

8-M16

DZ10

0.25

100

71.3

200

60

255

280

1053

365

283

371

219

8-M16

DZ15

0.37

150

80.5

250

70

310

335

1060

365

283

371

219

12-M16

DZ20

0.37

200

99.6

300

80

362

395

1230

365

283

371

219

12-M20

DZ20

0.37

200

122.7

350

90

412

445

1250

365

283

371

219

12-M20

DZ30

0.55

300

148

400

100

462

498

1767

365

283

371

219

16-M20

DZ30

0.55

300

158