

# 广西安全带静载拉力 预防性测试

产品名称	广西安全带静载拉力 预防性测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

五点式安全带国家要求技术标准：围杆带：静拉力2205N载荷时间5min试验周期1年备注：须用锦纶、维纶、蚕丝料围杆绳：静拉力2205N载荷时间5min试验周期1年备注：须用锦纶、维纶、蚕丝料护腰带：静拉力1470N载荷时间5min试验周期1年安全绳：静拉力2205N载荷时间5min试验周期1年注：牛皮带试验周期为半年安全带的试验和检查：

### 电工安全带电工安全带

1、安全带的静荷重试验试验周期：半年一次试验荷重：150kg(静态)试验工具：专用拉力器（可以测试拉力）试验持续时间：6分钟

2、安全带的定期检查（外观）检查周期：每月一次检查内容：

（1）、组件完整、无短缺、无伤残

（2）、绳索、编织袋无脆裂、断股、扭曲、打结

（3）、皮革配件完好、无伤残

（4）、金属配件无裂纹、无焊接缺陷、无严重锈蚀

(5)、钩体、钩舌平整无错位，装置（环）完整可靠，无损坏或变形

(6)、钩舌开启灵活，弹簧复原到位，连接铆钉完好无损且无明显偏位注：安全带必须符合以上要求，否则禁止使用

### 3、安全带的日常检查（检查要求同上）

(1)、安全带在出、入库前必须进行外观检查

(2)、安全带在使用前必须由使用人进行外观检查