

# SIMATIC西门子授权代理商 | 晋中市西门子触摸屏一级代理

产品名称	SIMATIC西门子授权代理商   晋中市西门子触摸屏一级代理
公司名称	上海乘晖科技集团有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子:西门子触摸屏代理商 西门子触摸屏:西门子触摸屏总代理 德国:西门子触摸屏一级代理商
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	18674345958 18674345958

## 产品详情

### Unified 精智面板以及附件

6AV21283GB060AX1SIMATIC HMI MTP700,

Unified精智面板, 多点触控7寸宽屏, 1600万色显示, PROFINET接口, WinCC Unified Comfort

V16及以上版本组态6AV21283KB060AX1SIMATIC HMI MTP1000,

Unified精智面板, 多点触控10.1寸宽屏, 1600万色显示, PROFINET接口, WinCC Unified Comfort

V16及以上版本组态6AV21283MB060AX1SIMATIC HMI MTP1200,

Unified精智面板, 多点触控12.1寸宽屏, 1600万色显示, PROFINET接口, WinCC Unified Comfort

V16及以上版本组态6AV21283QB060AX1SIMATIC HMI MTP1500,

Unified精智面板, 多点触控15.6寸宽屏, 1600万色显示, PROFINET接口, WinCC Unified Comfort

V16及以上版本组态6AV21283UB060AX1SIMATIC HMI MTP1900,

Unified精智面板, 多点触控18.5寸宽屏, 1600万色显示, PROFINET接口, WinCC Unified Comfort

V16及以上版本组态6AV21283XB060AX1SIMATIC HMI MTP2200,

Unified精智面板, 多点触控21.5寸宽屏, 1600万色显示, PROFINET接口, WinCC Unified Comfort

V16及以上版本组态6AV68810AP400AA0SIMATIC SD 32G存储卡, 可用作Unified精智面板系统卡, TIA

V16及更高版本使用

### 二精智面板以及附件

6AV21242DC010AX0KTP400 精智面板 4.3 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控 + 触摸，4 MB 用户内存  
6AV21241DC010AX0KP400 精智面板 4.3 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，4 MB 用户内存  
6AV21240GC010AX0TP700 精智面板 7 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，触摸屏，12 MB 用户内存  
6AV21241GC010AX0KP700 精智面板 7 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，12 MB 用户内存  
6AV21240JC010AX0TP900 精智面板 9 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，触摸屏，12 MB 用户内存  
6AV21241JC010AX0KP900 精智面板 9 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，12 MB 用户内存  
6AV21240MC010AX0TP1200 精智面板 12 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，触摸屏，12 MB 用户内存  
6AV21241MC010AX0KP1200 精智面板 12 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，12 MB 用户内存  
6AV21240QC020AX1V2 版本 TP1500 精智面板 15.4 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，触摸屏，24 MB 用户内存  
6AV21241QC020AX1V2 版本 KP1500 精智面板 15.4 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，24 MB 用户内存  
6AV21240UC020AX1V2 版本 TP1900 精智面板 18.5 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，触摸屏，24 MB 用户内存  
6AV21240XC020AX1V2 版本 TP2200 精智面板 21.5 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，触摸屏，24 MB 用户内存  
6AV21818XP000AX0SIMATIC 精智面板 2 GB 存储卡  
6AV21246DJ000AX04 寸宽屏触摸保护膜，适用于 KTP400 精智面板和 KTP400 彩色精简面板，数量：10 片  
6AV21246GJ000AX07 寸宽屏触摸保护膜，适用于 TP700 精智面板和 IPC277D，数量：10 片  
6AV21246JJ000AX09 寸宽屏触摸保护膜，适用于 TP900 精智面板和 IPC277D，数量：10 片  
6AV21246MJ000AX012 寸宽屏触摸保护膜，适用于 TP1200 精智面板和 IPC277D，数量：10 片  
6AV21246QJ000AX115 寸宽屏触摸保护膜，适用于 TP1500 精智面板、IPC、平板显示器和瘦客户端，数量：10 片  
6AV21246UJ000AX119 寸宽屏触摸保护膜，适用于 TP1900 精智面板、IPC、平板显示器和瘦客户端，数量：10 片  
6AV21246XJ000AX122 寸宽屏触摸保护膜，适用于 TP2200 精智面板、IPC、平板显示器和瘦客户端，数量：10 片

### 三全防护型精智面板以及附件

#### 6AV21240MC240AX0SIMATIC HMI

全防护型精智面板 TP1200，悬臂安装，不支持扩展单元，1600 万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI 和 PROFINET 接口，24MB 用户内存，TIA 博途 V14 SP1

#### HSP 以上版本组态 6AV21240MC241AX0SIMATIC HMI

全防护型精智面板 TP1200，基座安装，支持扩展单元，1600 万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI 和 PROFINET 接口，24MB 用户内存，TIA 博途 V14 SP1

#### HSP 以上版本组态 6AV21240MC240BX0SIMATIC HMI

全防护型精智面板 TP1200，悬臂安装，支持扩展单元，1600 万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI 和 PROFINET 接口，24MB 用户内存，TIA 博途 V14 SP1

#### HSP 以上版本组态 6AV21240QC240AX0SIMATIC HMI

全防护型精智面板 TP1500，悬臂安装，不支持扩展单元，1600 万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI 和 PROFINET 接口，24MB 用户内存，TIA 博途 V14 SP1

#### HSP 以上版本组态 6AV21240QC241AX0SIMATIC HMI

全防护型精智面板 TP1500，基座安装，支持扩展单元，1600 万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI 和 PROFINET 接口，24MB 用户内存，TIA 博途 V14 SP1

#### HSP 以上版本组态 6AV21240QC240BX0SIMATIC HMI

全防护型精智面板 TP1500，悬臂安装，支持扩展单元，1600 万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI 和 PROFINET 接口，24MB 用户内存，TIA 博途 V14 SP1

#### HSP 以上版本组态 6AV21240UC240AX0SIMATIC HMI

全防护型精智面板 TP1900，悬臂安装，不支持扩展单元，1600 万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI 和 PROFINET 接口，24MB 用户内存，TIA 博途 V14 SP1

#### HSP 以上版本组态 6AV21240UC241AX0SIMATIC HMI

全防护型精智面板 TP1900，基座安装，支持扩展单元，1600 万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI 和 PROFINET 接口，24MB 用户内存，TIA 博途 V14 SP1

HSP以上版本组态6AV21240UC240BX0SIMATIC HMI

全防护型精智面板TP1900，悬臂安装，支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1

HSP以上版本组态6AV21240XC240AX0SIMATIC HM

I全防护型精智面板TP2200，悬臂安装，不支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1

HSP以上版本组态6AV21240XC241AX0SIMATIC HMI

全防护型精智面板TP2200，基座安装，支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1

HSP以上版本组态6AV21240XC240BX0SIMATIC HMI

全防护型精智面板TP2200，悬臂安装，支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS

DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态6AV76741LA310AA012寸

全防护型精智面板寸扩展单元，硬接线6AV76741LA320AA012寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFIN

ET接口6AV76741LA330AA012寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFISAFE接口6AV76741LA410AA015寸

全防护型精智面板寸扩展单元，硬接线6AV76741LA420AA015寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFIN

ET接口6AV76741LA430AA015寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFISAFE接口6AV76741LA510AA019寸

全防护型精智面板寸扩展单元，硬接线6AV76741LA520AA019寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFIN

ET接口6AV76741LA530AA019寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFISAFE接口6AV76741LA610AA022寸

全防护型精智面板寸扩展单元，硬接线6AV76741LA620AA022寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFIN

ET接口6AV76741LA630AA022寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFISAFE接口6AV76741KF000AA0全防

护型精智面板圆管适配器，用于悬臂式安装6AV76741LX000AA0基本适配器USB扩展接口6AV76741MA000

AA0全防护型精智面板寸扩展单元用急停按钮6AV76741MB000AA0全防护型精智面板寸扩展单元用带指

示灯按钮6AV76741MC000AA0全防护型精智面板寸扩展单元用信号指示灯6AV76741MD000AA0全防护型

精智面板寸扩展单元用选择开关6AV76741ME000AA0全防护型精智面板寸扩展单元用钥匙开关6AV76741

NE000AA0IP65防护等级不锈钢键盘，宽度483mm，英文按键布局

## 四户外型精智面板

6AV21240GC130AX0SIMATIC HMI户外型精智面板TP700，触摸操作，1600万色7寸宽屏显示，PROFINET接口，MPI/PROFIBUS DP接口，12M用户内存，TIA博途WinCC V13 SP1

HSP以上版本组态6AV21240QC130AX0SIMATIC HMI户外型精智面板TP1500，触摸操作，1600万色15寸宽屏显示，PROFINET接口，MPI/PROFIBUS DP接口，12MB用户内存，TIA博途WINCC V13 SP1 HSP以上版本组态

## 五第二代移动面板以及附件

6AV21252DB230AX0SIMATIC HMI KTP400F 故障安全移动面板，集成使能按钮、紧急停止按钮和钥匙开关，4寸宽屏显示，PROFINET接口，TIA博途WinCC Comfort V13 SP1

HSP或更高版本组态 6AV21252GB030AX0SIMATIC HMI KTP700

移动面板，7寸宽屏1600万色显示，分辨率800 X 480，触摸 + 按键操作，8个功能按键，1 X

PROFINET/工业以太网接口，1 X SD存储卡槽，1 X USB接口，TIA博途WinCC Comfort V13

SP1或更高版本组态6AV21252GB230AX0SIMATIC HMI KTP700F

故障安全移动面板，7寸宽屏1600万色显示，分辨率800 X 480，触摸 + 按键操作，8个功能按键，1 X

PROFINET/工业以太网接口，1 X SD存储卡槽，1 X

USB接口，集成确认按钮和紧急停止按钮，TIA博途WinCC Comfort V13

SP1或更高版本组态6AV21252JB030AX0SIMATIC HMI KTP900  
移动面板，9寸宽屏1600万色显示，分辨率800 X 480，触摸 + 按键操作，8个功能按键，1 X  
PROFINET/工业以太网接口，1 X SD存储卡槽，1 X USB接口，TIA博途WinCC Comfort V13  
SP1或更高版本组态6AV21252JB230AX0SIMATIC HMI KTP900F  
故障安全移动面板，9寸宽屏1600万色显示，分辨率800 X 480，触摸 + 按键操作，8个功能按键，1 X  
PROFINET/工业以太网接口，1 X SD存储卡槽，1 X  
USB接口，集成确认按钮和紧急停止按钮，TIA博途WinCC Comfort V13 SP1或更高版本组态6AV21252A  
E030AX0第二代移动面板接线盒，紧凑型，控制柜安装，支持PROFINET和PROFISAFE连接，支持安全继  
电器连接，连接点自动识别6AV21252AE130AX0第二代移动面板接线盒，标准型，墙面固定安装，支持P  
ROFINET和PROFISAFE连接，支持安全继电器连接，连接点自动识别，集成交换机6AV21252AE230AX0  
第二代移动面板接线盒，\*\*型，墙面固定安装，支持PROFINET和PROFISAFE连接，支持安全继电器连接  
，集成安全急停回路，连接点自动识别，集成交换机，MRP-客户端，IRT6AV21815  
AF020AX0第二代移动面板连接电缆，长度2米6AV21815  
AF050AX0第二代移动面板连接电缆，长度5米6AV21815  
AF080AX0第二代移动面板连接电缆，长度8米6AV21815  
AF100AX0第二代移动面板连接电缆，长度10米6AV21815  
AF150AX0第二代移动面板连接电缆，长度15米6AV21815  
AF200AX0第二代移动面板连接电缆，长度20米6AV21815  
AF250AX0第二代移动面板连接电缆，长度25米6AV21815  
AG800AX0第二代移动面板安装挂架，用于安装：KTP400F MOBILE，KTP700 MOBILE，KTP700F  
MOBILE，KTP900 MOBILE，KTP900F MOBILE

## 六新一代精简面板

6AV21232DB030AX0新一代精简面板KTP400，按键+触摸操作，4寸 6.5万色显示，  
集成Profinet接口，WinCC Basic V13/Step 7  
V13或更高版本组态6AV21232GA030AX0新一代精简面板KTP700，按键+触摸操作，7寸  
6.5万色显示，集成Profibus DP接口，WinCC Basic V13/Step 7  
V13或更高版本组态6AV21232GB030AX0新一代精简面板KTP700，按键+触摸操作，7寸  
6.5万色显示，集成Profinet接口，WinCC Basic V13/Step 7  
V13或更高版本组态6AV21232JB030AX0新一代精简面板KTP900，按键+触摸操作，9寸 6.5万色显示，  
集成Profinet接口，WinCC Basic V13/Step 7  
V13或更高版本组态6AV21232MA030AX0新一代精简面板KTP1200，按键+触摸操作，12寸  
6.5万色显示，集成Profibus DP接口，WinCC Basic V13/Step 7  
V13或更高版本组态6AV21232MB030AX0新一代精简面板KTP1200，按键+触摸操作，12寸  
6.5万色显示，集成Profinet接口，WinCC Basic V13/Step 7 V13或更高版本组态

## 七精简面板

6AV66470AH113AX0KP300 PN 精简面板 3.6 寸，单色，10 个功能键 / 10  
个系统键，以太网接口6AV66470AJ113AX0KP400 PN 彩色 精简面板4.3 寸，256 色，8  
个功能键，以太网接口

+八按键面板以及附件

6AV36883AY360AX0KP8 PN, 8 个功能键, LED 背光照明, 可设置不同颜色, 2 个 PROFINET 接口, 8个可组态DI/DO  
6AV36883AF370AX0KP8F PN, 8 个功能键, LED 背光照明, 可设置不同颜色, 2 个 PROFINET 接口, 支持 PROFISafe, 8个可组态DI/DO, 2路故障安全输入  
6AV36883EH470AX0KP32F PN, 32 个功能键, LED 背光照明, 可设置不同颜色, 2 个 PROFINET 接口, 支持 PROFIsafe, 16DI+16DI/DO, 4路故障安全输入  
6AV66713XY384AX0适用于KP8的12针连接插头, 每包10个  
6AV66713XY484AX0适用于KP8F的16针连接插头, 每包10个  
6AV66713XY584AX0适用于KP32F的24针连接插头, 每包4个

## 九S7-200 SMART LINE操作面板

6AV66480CC113AX0SMART LINE V3, SMART 700 IE V3, 7 英寸宽屏, 64 K 色真彩显示, 集成RS422/485串口、工业以太网接口、USB 2.0 host接口  
6AV66480CE113AX0SMART LINE V3, SMART 1000 IE V3, 10.1 英寸宽屏, 64 K 色真彩显示, 集成RS422/485串口、工业以太网接口、USB 2.0 host接口  
6AV66480DC113AX0SMART LINE V4, SMART 700 IE V4, 7 英寸宽屏, 16M 色真彩显示, 集成RS422/485串口、工业以太网接口、USB 2.0 host接口  
6AV66480DE113AX0SMART LINE V4, SMART 1000 IE V4, 10.1 英寸宽屏, 16M 色真彩显示, 集成RS422/485串口、工业以太网接口、USB 2.0 host接口