

防静电球阀

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 防静电球阀 |
| 公司名称 | 上海凯祥阀门有限公司 |
| 价格 | 350.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区卫昌路251号3幢1458室 |
| 联系电话 | 021-51870907 13585628232 |

产品详情

防静电球阀 『专业阀门、专注品质』

防静电球阀产品概述:

防静电球阀采用固定球设计，相对运动部位均采用磨擦系数极小自润滑材料，因而操作扭矩小，此外密封润滑脂的长期密封，使得操作更加灵活。防静电球阀采用全通径或缩径设计，流通阻力小。金属硬密封防静电球阀采用双向金属可动密封结构，具有自动补偿及自洁功能，密封性能优越。防静电球阀采用固定球设计，并增加了预紧力弹簧，使得球阀具有自动泄压功能。每个球阀都有两个可动密封座，两个方向都能密封，因而安装时不须考虑介质的流向。具有防火防静电结构，在阀杆与阀体及阀杆与球体之间设置导电弹簧，避免静电打火点燃易燃介质。确保系统安全。耐火结构双重保护，当万一发生火灾而使密封圈烧损时，球阀的各个密封部位均能形成金属对金属的硬密封结构。自动泄压结构，当滞留在阀门中腔的液体介质由于温度升高而气化，从而中腔压力异常升高时，中腔介质能依靠本身的推力推动阀座而自动泄压，从而确保阀门安全。可选气动、电动、液动、及气动调节型、电动调节型。具体请参阅本书执行器及调节阀部份。

防静电球阀主要设计参数:

产品名称:防静电球阀

产品型号:Q47、Q347、Q41、Q341

口径范围:DN50 DN500。压力范围:PN16-PN100 150LB-600LB。温度范围: - 20 300 。
传动方式:手动、蜗轮传动、气动、电动。阀体材质:铸钢、不锈钢、锻钢。连接方式:法兰、焊接。

上海凯祥阀门有限公司

欢迎新老顾客来电联系，用户至上，真诚合作是我厂的服务宗旨。

代理销售：德国克林、美国威诺、台湾凯祥阀门等进口品牌阀门产品。

我们坚持：

提高意识，确保质量，维护公司品牌。

持续改进，不断创新，超越顾客需求。

我们坚信：在凯祥阀门全体员工的共同努力下，我们的明天一定会更好!

凯祥阀门【KIEO】是流体控制领域的主要生产和供应商之一

电话:021-51870907/51877921

传真:021-67184157

手机号码:13585628232 13764056969

在线QQ: 806206613

E-MAIL:kxvalve@126.com famen668@126.com

网址:<http://www.valve888.com> <http://www.famen668.com>