## GMW2M-ST-S-CR1-HD50G50G-U 加工配送 随时发货

产品名称	GMW2M-ST-S-CR1-HD50G50G-U 加工配送 随时发货
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	厚度:0.2mm-6.0mm 规格:1.5-12.0 品牌:宝钢,马钢
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

# 产品详情

产品信息:

品牌:宝钢、马钢

规格: 1.5mm-12.0mm

特点: 汽车零部件用钢

厚度: 0.2mm-6.0mm

种类: 热轧, 酸洗卷板

制作工艺: 酸洗工艺

作为一家的钢铁矿材厂家,上海泷湃供应链管理有限公司向您介绍我们生产的高品质钢铁产品GMW2M-ST-S-CR1-HD50G50G-U。我们专注于生产奔驰宝马汽车板,帮助您的汽车制造业提升产品质量和性能。

## 产品特点:

我们的GMW2M-ST-S-CR1-HD50G50G-U钢板具有以下特点:

- 1. 优良的强度和硬度,能够满足汽车零部件的耐用性要求。
- 2. 出色的抗氧化和抗腐蚀性能,保证产品长久的使用寿命。

- 3. 高度均匀的厚度和表面质量,确保产品的一致性和美观性。
- 4. 优异的加工性能,能够满足不同形状和尺寸的汽车零部件的要求。

#### 生产工艺:

我们采用热轧和酸洗工艺对钢铁板进行制作,确保产品表面光滑、平整,并去除不必要的杂质。这种工艺能够提高产品的机械性能和表面质量,使其更适合汽车制造行业的使用。

#### 适用用途:

GMW2M-ST-S-CR1-HD50G50G-U钢板广泛应用于汽车制造业的各个领域,包括车身结构、车门、引擎罩、座椅框架、底盘等。它能够为您的汽车产品提供稳定和可靠的基础,确保车辆的安全性和性能。

#### 性能优势:

- 1. 强度高:GMW2M-ST-S-CR1-HD50G50G-U钢板具有较高的屈服强度和抗拉强度,能够承受汽车运行过程中的各种力和冲击。
- 2. 耐腐蚀性强:经过酸洗处理的钢板具有出色的抗氧化和抗腐蚀性能,可以在恶劣的环境下保持良好的外观和性能。
- 3. 加工性好:GMW2M-ST-S-CR1-HD50G50G-U钢板具有良好的可塑性和可加工性,能够轻松地实现复杂形状和尺寸的加工需求。

#### 冷知识:

GMW2M-ST-S-CR1-HD50G50G-U钢板的厚度范围为0.2mm-6.0mm,并且能够提供不同的规格和尺寸,以适应不同汽车零部件的需求。此外,我们提供的钢板均采用国际认可的标准生产,以确保产品质量和性能的稳定性。

#### 小结:

作为一家的钢铁矿材厂家,上海泷湃供应链管理有限公司致力于提供优质的GMW2M-ST-S-CR1-HD50G5 0G-U钢板,满足您在汽车制造业中的钢铁需求。我们的产品以其特点、生产工艺和优势在市场上脱颖而出,并得到了广大客户的赞誉。如果您对我们的产品感兴趣,随时联系我们,我们将随时为您提供及时的加工配送服务,确保您能够及时获得所需的钢铁产品。

### 问答:

1. GMW2M-ST-S-CR1-HD50G50G-U钢板的小订购量是多少?

我们的小订购量是1吨,确保满足不同客户的个性需求。

2. GMW2M-ST-S-CR1-HD50G50G-U钢板的价格是多少?

根据当前市场情况,我们的GMW2M-ST-S-CR1-HD50G50G-U钢板价格为4800.00元/吨。

3. GMW2M-ST-S-CR1-HD50G50G-U钢板是否符合?

是的,我们的GMW2M-ST-S-CR1-HD50G50G-U钢板均采用国际认可的标准生产,确保产品质量和性能的稳定性。