

# 不锈钢活塞式减压阀

产品名称	不锈钢活塞式减压阀
公司名称	潍坊鲁阀高中压阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 潍坊市奎文区潍州路616号
联系电话	13356369945

## 产品详情

企业邮箱：wflf2013@163.com

电话:15866157355

传真：0536-8238112

公司网址:<http://www.wflwfm.com>

不锈钢活塞式减压阀产品详情

### 不锈钢活塞式减压阀

本系列减压阀属于先导活塞式减压阀，由主阀和导阀两部分组成，主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、缸套、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。

通过调节调节弹簧压力设定出口压力，利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能

主要技术参数和性能指标：

公称压力 (mpa)	1.6	2.5
壳体试验压力 (mpa)	2.4	3.75
密封试验压力 (mpa)	1.6	2.5
最高进口压力 (mpa)	1.6	2.5
出口压力范围 (mpa)	0.1-1.0	0.1-1.6
压力特性偏差 (mpa)	gb12246-1989	
流量特性偏差 (mpa)	gb12246-1989	
最小压差 (mpa)	0.15	0.15
渗漏量	gb12245-1989	

流量系数(cv) :

dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
cv	1	2.5	4	6.5	9	16	25	36	64	100	140

主要零件材料 :

零件名称	零件材料
阀体、阀盖、底盖	wcb
阀座、阀盘	2cr13
缸套	2cr13/25(镀硬铬)

活塞	2cr1, 3/铜合金
活塞环	合金铸铁
导阀座、导阀杆	2cr13
膜片	1cr18ni9ti
主阀弹簧	50crva
导阀主弹簧	50crva
调节弹簧	60si2mn

公称通径dn	外形尺寸			
	l	h	hl	
	1.6/2.5mpa			4.0mpa
15	160	180	295	90
20	160	180	330	98
25	180	200	330	110

32	200	220	330	110
40	220	240	345	125
50	250	270	345	125
65	280	300	350	130
80	310	330	385	160
100	350	380	385	170
125	400	450	400	200
150	450	500	415	210
200	500	550	475	240
250	650	525	290	

300	800	580	335
350	850	620	375
400	900	660	405
450	900	730	455
500	950	750	465

订货须知:

一、 产品名称 型号 口径 压力 阀体材质 连接方式 传动方式 使用温度  
是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、 若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。

三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门专家为您审核把关。

联系电话:18866191158

感谢您访问我们的网站，如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 本公司还提供其它阀门产品，包括闸阀，球阀，蝶阀，截止阀，止回阀，调节阀，安全阀，减压阀，电站阀，疏水阀，过滤器，阻火器，氨用阀门，电磁阀，水利控制阀，氧气阀，特殊冶金类阀门，减温减压装置，针型阀，排气阀等阀门。

鲁阀高中压阀门网

<http://www.wflwfm.com>