

轮辐式重力传感器

产品名称	轮辐式重力传感器
公司名称	佛山市顺德区昊胜传感有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流镇工业一路19号
联系电话	0757-26195335 15307579023

产品详情

43pts201 轮辐式称重，测力传感器 产品特点及结构

采用合金钢材质；低外型抗侧向力。主要适用于工业称重系统中力的测量 主要技术参数 额定载荷(t)
1、2、3、5、10、15、20、30、50 精度等级 c1、c2 绝缘电阻(m) 5000(100vdc) 综合误差(%f.s)
0.05、0.03 激励电压(v) 9~12 (dc) 灵敏度(mv/v) 2.0 ± 0.01 温度补偿范围() -10 ~ +40 非线性(%f.s)
0.05、0.03 使用温度范围() -35 ~ +65 滞后(%f.s) 0.05、0.03 零点温度影响(%f.s/10) 0.03 重复性(%f.s)
0.01 灵敏度温度影响(%f.s/10) 0.02 蠕变(%f.s/30min) 0.02 安全过载范围(%f.s) 150 零点输出(%f.s) ± 1
极限过载范围(%f.s) 200 输入阻抗() 700 ± 10 防护等级 ip65 输出阻抗() 700 ± 3 电缆线 四芯屏蔽电缆
3~5 m 接线方法 输入(电源)+ : 红色 ; 输入(电源)- : 黑色 ; 输出(信号)+ : 绿色 ; 输出(信号)- : 白色