

双输出齿轮泵 双输出齿轮泵工厂 金油顺机电

产品名称	双输出齿轮泵 双输出齿轮泵工厂 金油顺机电
公司名称	东莞市金油顺机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城区八达路石基岗4号一楼
联系电话	18925719599 18925719599

产品详情

齿轮泵具有以下特点

- 1、自吸性能好。
- 2、吸排方向完全取决于泵轴的回转方向。
- 3、泵的流量不大、连续，双输出齿轮泵，但有脉动，噪音较大；脉动率在11%~27%，其不均匀度与齿轮齿数、形状有关，斜齿轮比直齿轮不均匀度小，而人字齿轮又比斜齿轮不均匀度小，齿数越少脉动率越大。
- 4、理论流量由工作部件的尺寸和转速决定，与排出压力无关；排出压力与负载的压力有关。
- 5、结构简单、价格低廉，易损件少（不需设吸排阀），耐冲击，工作可靠，可与电机直接连接（不需设减速装置）。
- 6、磨擦面多，不宜排送含固体颗粒的液体，双输出齿轮泵工厂，宜排送油类。

齿轮泵使用要点：

- 1、注意泵的转向和连接 一般齿轮泵有既定的转向，东莞双输出齿轮泵定制，检修时应注意马达接线不要接错，反转会使吸排方向相反。泵和电机应保持良好对中，联轴节不同心度应在0.1mm以内。由于泵轴工作时有弯曲变形，能使用挠性连接。
- 2、齿轮泵虽有自吸能力，双输出齿轮泵厂家，但决不允许干吸
起动前摩擦部件的表面一定要存有油液，否则短时间的高速回转也会造成严重摩擦。

3、机械轴封属于较精密的部件，拆装时要防止损伤密封元件。

负载传感流量控制阀的功能与定值一次流量控制的功能十分相近：即无论泵的转速、工作压力或支路抽需流量大小，均提供一次流量。但仅通过一次油口向一次油路提供所需流量，直至其大调整值。此回路可替代标准的一次流量控制回路而获得大输出流量。因无载回路的压力低于定值一次流量控制方案，故回路温升高、无载功耗小。负载传感比列流量控制阀与一次流量控制阀一样，其典型应用是动力转向机构。双输出齿轮泵-双输出齿轮泵工厂-金油顺机电(诚信商家)由东莞市金油顺机电有限公司提供。东莞市金油顺机电有限公司为客户提供“万尔福液压国内销售中心”等业务，公司拥有“金油顺”等品牌，专注于电磁阀等行业。 ，在东莞市莞城区八达路石基岗4号一楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：谢锦江。