

高灵敏度蒸汽减压阀

产品名称	高灵敏度蒸汽减压阀
公司名称	潍坊鲁阀高中压阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 潍坊市奎文区潍州路616号
联系电话	13356369945

产品详情

企业邮箱：wflf2013@163.com

电话:15866157355

传真：0536-8238112

公司网址:<http://www.wflwfm.com>

高灵敏度蒸汽减压阀产品详情

高灵敏度蒸汽减压阀

y43h/y高灵敏度蒸汽减压阀由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、缸套、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积

的大小，实现减压稳压功能。加大了活塞面积，改变了节流结构，改变了密封形式，改进了导阀结构和调节弹簧形式，从而从以下几方面提高了产品的性能。提高了对出口压力变化的传感效能，提高了灵敏度，大大降低了因上游压力变化，流量变化等因素引起的压力偏差。改善了流线分布，降低了噪声。改进了密封面结构，延长了密封面寿命。本产品主要用于蒸汽管路，适用于进口压力变化大，流量变化大的蒸汽管路。

主要技术参数和性能指标

公称压力(mpa)	1.0	1.6
壳体试验压力(mpa)	1.5	2.4
密封试验压力(mpa)	1.0	1.6
最高进口压力(mpa)	1.0	1.6
出口压力范围(mpa)	0.04-0.6	0.04-1.0
压力特性偏差(mpa)	gb12246-1989	
流量特性偏差(mpa)	gb12246-1989	
最小压差(mpa)	0.05	0.07
渗漏量	gb12245-1989	

壳体试验不包括膜片、顶盖

主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	wcb
阀座 阀瓣	2cr13
缸套 活塞	铝铁青铜
膜片	ph15-7mo
活塞环	对位聚苯
导阀座 导阀瓣	2cr13
主阀弹簧	50crva

导调主弹簧

50crva

调节弹簧

60si2mn

流量系数(cv) :

dn	15	20	25	32	40	50	65	80
cv	1	2.5	4	6.5	9	16	25	36

y43h/y系列连接尺寸 :

公称通径 dn	外形尺寸			连接尺寸									
	l	h	h1	pn 1.0mpa					pn 1.6mpa				
				d	k	n-	d	c	d	k	n-	d	c
15	140	160	65	95	65	4-14	45	12	95	65	4-14	45	14
20	140	160	65	105	75	4-14	55	14	105	75	4-14	55	14
25	150	168	68	115	85	4-14	65	14	115	85	4-14	65	14
32	180	185	75	135	100	4-18	78	16	135	100	4-18	78	16
40	180	185	78	145	110	4-18	85	16	145	110	4-18	85	16
50	200	193	88	160	125	4-18	100	16	160	125	4-18	100	16
65	230	208	98	180	145	4-18	120	18	180	145	4-18	120	18
80	260	228	117	195	160	4-18	135	18	195	160	8-18	135	20

y43h/y高灵敏度蒸汽减压阀

订货须知:

一、 产品名称 型号 口径 压力 阀体材质 连接方式 传动方式 使用温度

是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门专家为您审核把关。

联系电话:18866191158

感谢您访问我们的网站，如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 本公司还提供其它阀门产品，包括闸阀，球阀，蝶阀，截止阀，止回阀，调节阀，安全阀，减压阀，电站阀，疏水阀，过滤器，阻火器，氨用阀门，电磁阀，水利控制阀，氧气阀，特殊冶金类阀门，减温减压装置，针型阀，排气阀等阀门。

鲁阀高中压阀门网

<http://www.wflwfm.com>