

细石泵，细石混凝土泵，细石混凝土输送泵，液压全自动细石泵地泵

产品名称	细石泵，细石混凝土泵，细石混凝土输送泵，液压全自动细石泵地泵
公司名称	盐城市世隆装饰材料有限公司
价格	98000.00/普通
规格参数	
公司地址	盐城江苏省盐城市盐都区葛武富祥东路8号
联系电话	86-051588645626 13805109211

产品详情

细石泵，细石混凝土泵，细石混凝土输送泵，液压全自动细石泵地泵 适用范围：1. 地暖、隔热轻质发泡水泥、砂浆，小骨料混凝土的输送 2. 耐火、保温材料的输送（喷射） 3. 生态环境建设中的绿化土壤的输送（喷射） 4. 各类工程建设中的素混凝土、纤维混凝土的输送（喷射） 5. 各类基础桩的压力灌浆 性能特点：1. 动力系统采用国内知名品牌电动机，双泵双回路液压系统，冲击小，可靠性高 2. 具有反泵功能，利于及时排除堵管故障，并可短时间的停机待料 3. 先进的S管分配阀，可自动补偿磨损间隙，密封性能好。 4. 采用耐磨合金眼镜板和切割环，使用寿命长 5. 长行程的料缸，延长了料缸和活塞的使用寿命 6. 优化设计的料斗，吸料性能更好，工作效率更高 7. 自动集中润滑系统，保证机器运行中得到有效的润滑 8. 产品的人性化设计使操作更方便，维护更简捷

液压系统 双联泵组 液压系统为双回路分开供油，主油泵采用变量柱塞泵，保证系统运行平稳、可靠，并可自动和手动调节排量，具有压力切断和超压溢流特性，使主泵和原动机得到有效保护。 吸油过滤 采用吸油过滤，使液压油得到可靠过滤，保持清洁，保证系统正常运行，延长液压系统元件的使用寿命。

水冷散热系统 搅拌油路系统采用水冷、大散热器装置，能更好地适应现场环境，保证液压系统油温处于正常工作范围，从而保证主机液压系统处于正常的工作状态。 S管摆阀 具有流道畅通，阻力小的特性，磨损面采用高耐磨材料堆焊，转动部位采用镀烙耐磨，避免了同类产品高层输送时料斗变形及S阀断轴现象。安装采用支承与密封隔离结构，提高了使用寿命。 电控系统 电器控制箱 全封闭结构的电器控制箱，能适应恶劣现场环境，操作简单。选用名优品牌元器件，集中、简化的电路，使系统的可靠性及寿命显著提高。 联系人：郝经理 电话：0515-88645626 手机：13805109211 传真：0515-88645818 地址：江苏省盐城市盐都区葛武富祥东路8号 邮编：224024 邮箱地址：178982287@qq.com 公司网址：<http://www.shilongtl.com> <http://www.lyketai.com>