

上海连城管道泵SLC80-65

产品名称	上海连城管道泵SLC80-65
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	连城:Q=50 SLG65:H=62 上海:kw 5.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

上海连城管道泵,连城消防泵,连城排污泵,连城水泵机械密封

性能范围:流量:2.2m³/h—3600 m³/h 扬程: 127m

工作条件: 介质:清水或物理化学性质类似于清水的其他液体. 介质温度:-10 — +80 、 +120
环境温度: 40 工作压力: 1.6MPa

区域供热系统供热系统空调系统区域制冷系统

供水工业生产工艺

工业冷却

大多数泵配有标准电机(TP和TPD型),同时可以配置变频电机(TPE和TPED)。所有这些都是单级管道离心泵,配有标准电机和机械密封。泵是直联式结构,泵和电机是独立单元。此类泵的分体结构,比起相近类型的封闭转子结构来,更不容易受到泵送液体中医药管理局杂质的影响。

这些泵均为顶部拉出式设计,也就是说,可以在不影响泵壳两侧的管路系统的情况下,对泵进行拆卸。因此,即使是*大型号的泵,一个人也可以借助工具进行维修。

经ATEX认证的TP泵应要

求,格兰富提代经ATEX认证的TP型和TPD型泵。所有经ATEX认证的TP泵均符合94/9/EC指标。

高效电机

带有1.1KW至90KW功率电机的2极和4极TP泵装配有高效电机(EFF1)。根据

CEMEP效率等级，EFF1是*高电机效率等级。

根据客户需要，也可以提供EFF2电机

带有变频电机的TPE泵

TPE泵分为两种类型

1、 TPE1000系列

2、 TPE1000系列泵是在TP泵的基础上设计的。它们均装配一个带有内置变频器的电机。通过外部信号(传感器或控制器)，TPE1000可实现下列控制方式：定压差、温度控制以及定流量控制。

3、 TPE2000每列泵

4、 如同上面提及的TPE1000系列，TPE(D)2000系列泵也装配有内置变频器的电机，除此以外，TPE(D)2000系列还装有集成压差传感器。TPE2000系列出厂时设置为比列压力控制。

5、 TPE2000系列泵可以根据流量连续调节压差。

6、 TPE2000系列泵被认为是一种快速安全安装的预置解决方案。

7、 为什么要选择TPE泵？

8、 在下列情况下，您可以选择TPE泵：

9、 负荷是变化的，需要可控操作；需要恒定压差控制；

10、 需要与泵进行通信。