

# 全铜法兰蒸汽电磁阀

产品名称	全铜法兰蒸汽电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCZ-40F 材质:全铜
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

是一种高品质的电磁阀产品，它广泛应用于工业领域的蒸汽控制系统中。作为上海欣一阀门有限公司的旗舰产品之一，以其卓越的性能和可靠性备受行业关注。本文将介绍的特点、优势以及相关的专业知识，为读者提供了解和选购这一产品的参考。

### 一、的特点和优势

#### 1. 品牌属性：上海欣一

上海欣一是一家集研发、生产、销售为一体的专业阀门制造企业，拥有多年的行业经验和先进的生产设备。其品牌在市场上享有很高的声誉和\*\*度。

#### 2. 型号属性：ZCZ-40F

ZCZ-40F是型号，其具体规格和参数可以根据用户需求进行定制。该型号具有优异的性能和稳定的工作特性，适用于各种蒸汽控制系统的应用场景。

#### 3. 材质属性：全铜

全铜作为材质选择，具有良好的耐腐蚀性和导热性能，能够在高温高压的环境下保持稳定的工作状态。全铜材质还能有效避免因介质腐蚀导致的泄漏问题，确保蒸汽控制系统的安全运行。

#### 4. \*\*的性能和可靠性

采用先进的工艺技术和精密的加工设备制造而成，具有快速开启和关闭的响应时间，能够实现精准的控制。同时，该电磁阀可靠性高，具有较长的使用寿命，减少了维修和更换的频率，\*\*了生产效率。

#### 5. 安装简便、操作方便

采用法兰连接方式，安装和维修方便快捷。采用合理的结构设计和切合实际的控制方式，操作简单易懂，无需专业人员即可进行操作和维护。

### 一.详细介绍：

适用介质：蒸汽、气体、水、油

介质温度：-5~180

工作型式：先导式

工作压力：常闭式：0.4~10kgf/cm<sup>2</sup>

活塞式密封，密封材质：聚四氟乙烯（PTFE）

线圈保护系数：铁壳线圈IP54

### 二.产品用途：

适用于以蒸汽为加热介质的加热器、散热器、干燥机及纺织定型机、蒸染机、烟草真空回潮机、蔬菜烘干机成套设备的蒸汽管跟进行二位式自动和远程通断切换，实现温度自动控制。

### 结构特点：

电磁先导式二次开阀结构，DN 100以上采用三次开阀结构，体积小，功率小。

导阀与主阀之间有良好的隔热和缓冲构件。

选用耐温、耐腐蚀优质磁性材料，活塞式及模压成型聚氟乙烯阀口密封，高性能、长寿命。

型式：常闭式。

### 三.技术参数

型号	连接尺寸	通径	KV值	长(L)	高(H)	介质温度	工作压力(压差)	额定电压	材质
ZCZ-15	G1/2"	15	3.1	81	150		0.4~10kgf/cm <sup>2</sup>	220VAC/50HZ	黄铜

110VAC/50HZ

-5  
~180

DC24V

铁体

ZCZ-20	G3/4"		20	5	102	160			铜盖
ZCZ-25	G1"		25	9.5	110	170			
ZCZ-32	G1"		2	12	136	195	180		
ZCZ-40	G1"		40	21	137	200			
ZCZ-50	G2"		50	30	141	210		DC12V	
ZCZ-40	G1"		40	21	170	220			
ZCZ-50	G2"		50	30	187	243		其他电压可已	黄铜
ZCZ-15F	法兰4-65	13.5孔距	15	3.1	120	170		定制	连体
ZCZ-20F	法兰4-75	13.5孔距	20	5	125	180			法兰
ZCZ-25F	法兰4-85	13.5孔距	25	9.5					