

现货供应PBT GP1000M 韩国LG 高抗撞击性 高流动性

产品名称	现货供应PBT GP1000M 韩国LG 高抗撞击性 高流动性
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PBT:基础创新 LCR200 性能参数:高抗撞击性 高流动性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）是一种高性能工程塑料，它具有优异的物理和化学性能，被广泛应用于电子、电气、汽车等领域。上海犇优塑化科技有限公司作为一家专业的塑料供应商，非常荣幸能够向广大客户推荐韩国LG公司生产的PBT GP1000M。该产品具有基础创新 LCR200的特性，包括高抗撞击性和高流动性，销售范围覆盖全国。

一、PBT基础创新 LCR200

PBT基础创新 LCR200是一个优质的聚合材料，它由对苯二甲酸和丁二醇制成。与传统的塑料材料相比，PBT具有更好的机械性能和耐热性。基础创新 LCR200是韩国LG公司根据市场需求和技术创新研发出的特殊配方，为PBT赋予了更高的性能表现。

二、高抗撞击性和高流动性

PBT GP1000M具有非常好的抗撞击性能。在高频撞击或重物冲击下，它能够有效吸收能量并保持材料完整性，从而确保产品的可靠性和安全性。这一特性使PBT GP1000M成为制造注塑成型产品的理想选择，尤其适用于汽车零部件、电子器件外壳等高要求的应用领域。

同时，PBT GP1000M还具有出色的流动性能。它在注塑成型过程中能够快速、均匀地充填模具，从而获得精密而复杂的零件结构。在高流动性的作用下，产品的表面质量更加光滑，减少了气泡的产生，提高了生产效率和成品率。

三、销售范围覆盖全国

作为上海犇优塑化科技有限公司的热销产品，PBT GP1000M销售范围覆盖全国。我们拥有完善的供应链

网络和专业的销售团队，能够及时高效地满足客户的需求。无论您在哪个地区，只要有需求，我们都能为您提供稳定可靠的供应服务。

在选购PBT GP1000M时，还需要注意以下几点：

1. 温度稳定性：PBT GP1000M具有优异的热稳定性，能够在高温环境下保持其物理性能。根据具体应用需求，可选择适合的热稳定等级。
2. 成型温度：根据不同的注塑设备和产品结构，推荐的成型温度可能不同。在使用PBT GP1000M之前，务必参考产品说明书或咨询专业人士，确保选择正确的成型温度范围。
3. 与其他材料的兼容性：PBT GP1000M常与其他材料（如玻璃纤维增强剂、阻燃剂等）配合使用，以增强其性能。在混合材料时，需要确保各种材料的兼容性，以避免不良效果。

****专业知识解答****

1. PBT GP1000M与常见的塑料材料相比有何优势？

PBT GP1000M相比于一般的塑料材料，具有更好的机械性能和耐热性。它的高抗撞击性能以及高流动性使其在制造高要求产品时具备更大的优势。

2. PBT GP1000M在汽车行业中的应用有哪些？

PBT GP1000M在汽车行业中有广泛的应用，例如汽车零部件（如制动系统、电气连接器、外部灯具等）的制造。其高抗撞击性和耐高温性能使其成为汽车安全性能的关键部件。

3. PBT GP1000M注塑过程中应注意哪些问题？

在注塑过程中，应注意控制成型温度、注塑速度和压力等参数，以确保产品的质量。此外，还需注意与其他材料的兼容性、模具的设计以及产品的后处理等细节问题。

通过以上介绍，相信大家对PBT GP1000M有了更全面的了解。如果您需要此产品的详细信息或有任何其他塑料供应的需求，请随时联系上海犇优塑化科技有限公司，我们将竭诚为您提供满意的服务。