

白色200g无纺土工布 水泥路面养护保湿

产品名称	白色200g无纺土工布 水泥路面养护保湿
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	1.50/平方米
规格参数	功能:透水、保湿、养护、覆盖、反滤 用途:路面养护, 保湿, 边坡加筋, 隔离 宽幅:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

白色200g无纺土工布，这是一种功能多样的土工材料，可广泛应用于路面养护和保湿工程中。我们将为您详细介绍该产品的特点和用途，并提供相关知识和指导。

1. 功能特点

白色200g无纺土工布具有以下功能特点：

透水性：土工布的透水性能非常重要，它能够有效引导水分透过土工布，避免水池积聚，保持路面的干燥和稳定。

保湿性：土工布能够在水泥路面上形成保湿膜，防止水分的蒸发，减少路面龟裂和变形的风险。

养护性：土工布作为一种覆盖材料，能够保护水泥路面免受日晒和雨淋的侵蚀，延长路面的使用寿命。

覆盖性：白色200g无纺土工布覆盖在水泥路面上，能够平整路面表面，增加路面的整体美观性。

反滤性：土工布的一项重要功能是防止路面下部的土壤颗粒渗透到水泥层中，对路面边坡和基础起到隔离和加筋的作用。

2. 应用领域

白色200g无纺土工布在以下领域具有广泛的应用：

路面养护：土工布可用于水泥路面的养护工程，能够有效防止龟裂和路面表面的碎裂，增强路面的耐久性和稳定性。

保湿工程：土工布能够在干燥的环境中保持水分，用于植物园、公园、植被覆盖区等保湿工程，帮助植

物生长并减少水分蒸发。

边坡加筋：土工布作为一种隔离材料，能够加固土壤边坡和防止土壤的侵蚀，增加边坡的稳定性。

隔离工程：土工布可用于隔离不同土层，防止不同材料的交叉渗透，适用于大型土石工程和垃圾填埋场等领域。

3. 规格参数

白色200g无纺土工布的宽幅范围为1-6m，根据实际需要选择合适的规格。

4. 知识和指导

- 如何正确安装土工布？在进行路面养护或保湿工程时，需要将土工布铺设在水泥路面上，确保其完全贴合路面表面，避免出现起皱、漏施和开裂等现象。

- 如何进行路面保湿工程？在干燥的环境中进行路面保湿工程时，可先在路面上喷洒适量水分，然后铺设土工布，将土工布与路面完全贴合，形成保湿膜。

- 如何进行边坡加筋工程？选择适量的白色200g无纺土工布，按照边坡的设计要求，将土工布固定在边坡表面，确保边坡的稳定性和防止土壤的侵蚀。

这些知识和指导将有助于您正确选择、安装和使用白色200g无纺土工布，以达到养护和保湿效果。

总结:

白色200g无纺土工布是一种多功能土工材料，具有透水、保湿、养护、覆盖和反滤等特点，广泛应用于路面养护、保湿工程、边坡加筋和隔离工程等领域。公司为您提供高质量的白色200g无纺土工布，价格为1.50元/平方米。选择合适的规格和正确使用土工布，将确保路面的稳定性和延长使用寿命。