

# 4GS/5GS/7GS/8GS蒸汽型暖风机的性能参数介绍/使用方式/厂家服务

产品名称	4GS/5GS/7GS/8GS蒸汽型暖风机的性能参数介绍/使用方式/厂家服务
公司名称	德州世拓空调设备有限公司
价格	420.00/台
规格参数	品牌:鲁恒世拓 型号:GS 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市德城区经济开发区崇德四大道
联系电话	0534-7058787 18253460088

## 产品详情

蒸汽暖风机泛指工业上以蒸汽为热媒的热风机设备。Q型蒸汽暖风机和GS型蒸汽暖风机由轴流式风机、钢制散热器及百叶窗组成，适用于一般厂房、车间、园艺大棚、养殖场、烘干房、高大空间等蒸汽采暖场所。暖风机的轴流风机通常有T40（03-11）轴流风机，YWF外转子轴流风机，SF型轴流风机。常规轴流风机的电机耐热温度是60℃，耐高温风机的电机承受温度是120℃。

### 一、GS型蒸汽暖风机范围性能介绍：

1、厂房蒸汽采暖使用的热媒是蒸汽。相对于热水采暖采用蒸汽作为热媒有3个优势。

首先，蒸汽的热惰性小，加热升温快；

第二，在供热量相同的情况下，蒸汽的传热系数高，散热面积小；

第三，蒸汽采暖节省管材和能源，前期投入成本低。XQ型蒸汽暖风机适用于空气允许再循环的各种类型车间厂房，当空气中不含灰尘，易燃性的气体时，可作为循环空气采暖之用。

2、烘房物料烘干，烘房又称为烘干固化房，针对食品、药材、木材和烟草等各类产品的水分进行烘干。通过烘干暖风机强制对流的散热原理，进行热风循环把烘房内的空气加热到一定温度，从而把物料中的水分蒸发，带走大量的含水量，排湿口定期排湿，达到烘干的目的。

3、矿井通风采暖，矿井采暖蒸汽暖风机是井下采暖专用空气加热设备，该设备设置在井口的副井房内，冬季井外新风通过暖风机加热后，补充进地下井口，使北方寒冷的冷空气加热到2℃以上，避免了井口处结冰进而造成安全隐患的问题。

### 二、参数：

### 三、使用方式：

- 1.热水暖风机可安装在墙体结构件上；
- 2.安装前应检查暖风机的完好性；
- 3.热水暖风的回水管路上要装有循环热水泵；
- 4.电动机接线应使风机叶轮按旋转标牌示意方向旋转；
- 5.热水暖风在使用之前、应仔细检查各连接处的紧固情况，如有松动，应立即紧固；
- 6.热水暖风每次工作之前，要排净散热器中的混合气体，预热5-10分钟再送风工作；
- 7.热水暖风过完采暖季节，应使散热器内部充满水；
- 8.热水暖风机必须保持清洁，可用压缩空气吹除换热器翅片及其他部位的灰尘；
- 9.热水暖风机工作2-3年后，应立即清洗换热器的水管内腔，可用化学方法去除水垢；
- 10.热水暖风机也可根据用户要求生产成防爆型热水暖风机；
- 11.热水暖风热媒接口可根据用户要求同侧连接、异侧连接、上下连接均可

### 四、售前服务

1、德州世拓空调有限公司派专员为用户介绍我公司的高大空间空调产品特点及概况，为用户选择优质的产品并提供决策参考。

2、技术方案方面，我公司派技术人员、商务人员进行技术交流、商务交底。可以组织贵公司人员来我公司考察指导。在整个投标过程前后及时提供产品的性能、特点、方案设计图纸以及各种参数，积极配合好贵公司选择满意的产品制造商。即使由于其它各方面因素，没有选择我公司的产品，我公司也愿意就此项目为贵公司提供技术咨询，以便贵公司采购到技术、价格合理、性能可靠的产品。

### 售中服务

1、世拓空调在技术设计中，优化设计，精益求精，与设计院、贵公司密切合作，设计工作的顺利开展，并积极听取用户的要求，完善设计，若设计院有更改需要，使用单位有特殊需要，我公司将全力满足其要求，并想尽办法，与各方面协调好合作关系。

2、世拓空调业产品选择国内外质优的配套件制造厂商，既满足性能要求，又便于以后的维修、配件供应。

### 售后服务

1、在设备进行安装调试期间，我公司派现场工作经验丰富的工程师亲临现场免费指导安装调试，产品正常顺利运行。

2、免费为贵公司无线控制系统操作人员进行培训，并与操作人员建立联系，在操作使用方面，做长期的技术支持。同时长期接受客户意见、信息反馈，在系统维护方面给予的技术支持。

### 3、供应备件及时、确保用户满意

- (1) 及时反映用户需求；
- (2) 提供的产品，确保按期交货；
- (3) 严格控制产品质量；
- (4) 妥当包装以防遗漏损坏。

以上就是由德州世拓空调设备有限公司给大家介绍的4GS/5GS/7GS/8GS蒸汽型暖风机的性能参数介绍/使用方式，大家还想了解更多的产品参数，随时关注我们！