

南通创盟供：玻璃钢电力绝缘型材 FRP/GRP复合绝缘型材

产品名称	南通创盟供：玻璃钢电力绝缘型材 FRP/GRP复合绝缘型材
公司名称	南通创盟复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省如皋市福寿西路188号5栋
联系电话	86-051387512845 18912203990

产品详情

玻璃钢拉挤型材 玻璃钢电力绝缘型材南通创盟复合材料有限公司生产的系列拉挤玻璃钢型材包括各种方管，矩型管，圆管，角钢，工字钢，槽钢，圆棒的标准型材以及为顾客定制的各种异型材。玻璃钢型材通过适当的组合连接制成各种产品。在不同的领域得到广泛的应用。如：玻璃钢格栅平台，玻璃钢操作平台，走道，爬梯，护栏，电厂冷却塔托架，体育器材，电力绝缘型材，冷却塔用结构型材，园林工具手柄和其他承载结构件。

我公司采用先进工艺技术生产高质量玻璃钢圆管，具有轻质高强、耐腐蚀、耐老化、美观轻便等优异特性，适用于园林工具的手柄，是木柄、铁柄、铝柄的理想替代品。玻璃钢拉挤型材性能特点

- 1.1耐腐蚀 拉挤型材具有优良的耐腐蚀性能，能耐不同程度的酸、碱、有机溶剂及盐类等各种气、液介质的腐蚀，永不生锈，根据实际使用场合介质类型及温度要求，有邻苯型、间苯型、乙烯基型等供选择使用,可参 考拉挤型材耐腐蚀性能表。
- 1.2 轻质高强 拉挤型材玻璃纤维含量高于其它复合材料成型工艺，因而纵向强度相当高，与钢材相当，拉挤型材密度大约只有钢材的四分之一，因而比强度远高于钢材，拉挤型材模量比钢材要低，通常只有钢材的1/7-1/10。
- 1.3抗老化 拉挤型材选用优质热固性树脂、玻璃纤维系统制造而成，不同于一般的热塑性塑料，产品正常使用寿命可达20年。添加抗紫外线剂和采用聚酯纤维毡可以获得最佳的抗老化效果。
- 1.4易保养 拉挤型材是将颜料调配到树脂中制作而成，产品颜色可按顾客要求任意调配，不易褪色，无需油漆维护并具有自洁作用。
- 1.5优良的电磁性能 拉挤型材具有优良的电绝缘性、无电磁性和电火花，可使用在有导电危险、对磁性敏感的设备区域，以及易燃易爆场所等。
- 1.6热学性能 拉挤型材是一种绝热材料，热膨胀系数比普通塑料低得多，拉挤在低温下具有优良的力学性能，在高温下不会熔化，但在高温下强度和模量会有一定程度的降低，一般拉挤型材的适用温度范围为-50 -100 。

