

巫溪快速升降门定制电话,专业安装团队

产品名称	巫溪快速升降门定制电话,专业安装团队
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

巫溪快速升降门定制电话,专业安装团队 防火卷帘门的供电电源应为消防电源;供电和控制导线截面积绝缘电阻线路敷设和保护管材质应符合规范要求,防火卷帘门供电装置的过电流保护整定值应符合设计要求。在卷帘门上方,应该有两条直线,即卷轴与门上的横梁之间的距离。在电动卷帘门的使用过程中,要尽量保持控制器和电压的,禁止安装在的环境,另外不要随意打开,如若发现门体上有电线缠绕打结等应及时处理。注意通道的是否堵塞,阻碍门体下降,如若发生异响应立即停止电机运作。

卷闸门的安装维修方法: 1.卷闸门金属部位要留意维护和养护,避免有生锈或许腐蚀景象呈现。

2.卷闸门底梁座上限方位有必要跟轴承少200MM间隔,保证制动中止时不发作冲顶的景象。 3.卷闸门运转时如果呈现较大颤动或许是反常声响时主张立即停机查看,而且查看是不是有阻止运转的杂物。

4.主张每年对卷门机进行3次查看,及时上油保证运转质量。 5.留意卷闸门漆面的养护和防腐处理。

6.卷闸门操作的时分,操作者有必要站在卷门运转状况方位进行操作,避免发作意外危害。

7.当卷闸门拉下知道极限长度的时分跟地上间隔不应该大于50MM。 8.卷闸门设备方位上方有必要具备防火设备,下端安顿包箱或许吊顶时有必要设置活动拆式活动盖板,下端有必要预留500MM边长的可拆卸修孔,便于修理养护。 9.在卷闸门运用前先查看明白其运转方向,长度极限以及门洞高度的方位,也不要轻易损坏限位器,避免形成反卷冲顶等丢失。 巫溪快速升降门定制电话,专业安装团队

1.使用使用快速卷帘门时,应检查电源电压及相位和本卷门是否匹配,应保证快速卷门的正确运转方向。 2.调节或地磁环适当的侦测范围。 3.当有强风暴或长时间不使用时,请将卷门升至上限位置,并切断电源。 4.请不要在卷门下方停留,以免造成意外伤害。 5.停电时,应按下急停开关,以免突然来电,卷门动作伤人。 6.请不要用锐器划伤帘布。 7.定期用净布擦试门柱下方光电感应安全开关。 8.定期用净布擦试快速卷门帘布,以保持帘布清洁(切勿用中性清洁剂擦试帘布)。 9.快速门在(800次/天)使用时,每隔30分钟应当按下急停按钮10分钟,如因过量使用造成的电机损坏,我不承担维修责任。电机电控柜必须进行接地保护。 10.快速卷帘门在安装、调试时,严禁门下站人或行走;正常使用后从安全及门体寿命考量也应尽量避免在启闭时门底有人或物。 11.操作关闭门帘之前、应先检查门帘下方是否有阻碍物,若有,必须清理干净。 12.严禁物体对门体各部件的直接冲撞,否则一律视为人为原因,后果由使用方承担。 13.按“上”“下”键时,如门帘无动作,必须立即按“停”键,以免烧毁电机。自行拆开控制柜或器所造成的破坏,本不承担维修责任。 如果需要进入防火卷帘安装过程时,应当先把消液喷到消液上。防火卷帘门在使用过程中发现卷闸门上面有明显划痕和刮擦痕迹时,应该把其防护罩放在一个固置。卷帘门的开关要在门上方的

位置，不能用手触摸。在卷帘门调试运行时，要检查卷帘门的安装是否完好。卷帘门在调试完毕之后，再将防护罩的安装位置到较佳状态。当发生火灾时，消防车辆可以迅速赶到现场。消防人员还可以用电锯锯断防护罩的钢丝绳，然后将其固定在一个大约2平方米左右的空间里。这样就能够使火灾扑灭得快些。卷帘门的上下方是固定在门框上的，以防止门扇被拉开。卷帘门应该采用固定数量的钢材，卷帘门要有固定高度，以防止卷帘在高速运转时产生震动。卷帘门的门片与门板之间的位置应该是一个整的台，上面有一个小圆圈，这样就可以防止卷帘门在开启时因为受到外力作用而变形。