

庆铃双排汽车随车吊车价格徐工小折臂吊报价

产品名称	庆铃双排汽车随车吊车价格徐工小折臂吊报价
公司名称	东风特汽十堰专用汽车有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	十堰十堰市白浪中路80号
联系电话	0719-8255520 13511163066

产品详情

产品介绍庆铃双排汽车随车吊车发动机型号4KH1-TC; 发动机生产商庆铃汽车股份有限公司; 发动机排量2999; 发动机功率96; 外型尺寸(长/宽/高)6745 × 2386 × 3120,2920,2720,2620; 货厢(长/宽/高)3160,3210,3460 × 1790 × 380; 总质量(Kg)6485; 整备质量(kg)4060,3560,3220; 额定载质量(kg)2100,2600,2940; 接近角/离去角24/14; 前悬/后悬1015/1915; 轴距(mm)3815; 轴荷2200/4285; 轴数2; 弹簧片数8/6+5; 轮胎数6; 轮胎规格7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16; 前轮距1504; 后轮距1425产品属性徐工随车吊/随车起重机2吨2节臂吊臂(折臂吊):型号SQ2ZK1; 最大起重力矩3.2 t.m; 最大起升质量2000 kg; 液压系统最大流量20 L/min; 液压系统额定压力20 MPa; 油箱容积25L; 回转角度370°; 起重机自重608 kg; 安装空间680 mm; 伸缩吊臂节数1节; 吊臂长度3.5-4.78m; SQ2ZK1起重能力(工作幅度/起重质量): 1.5m/2000kg,3.53m/900kg,4.78m/600kg使用方法徐工随车吊/随车起重机1吨3节臂吊臂(折臂吊): 型号SQ1ZK2Q; 最大起重力矩2 t.m; 最大起升质量1500 kg; 液压系统最大流量16 L/min; 液压系统额定压力20 MPa; 油箱容积20 L; 回转角度±360°全回转; 起重机自重540 kg; 安装空间550 mm; 伸缩吊臂节数3节; 吊臂长度1.33-3.2m; SQ1ZK2Q起重能力(工作幅度/起重质量): 1.33m/1500kg,2.25m/850kg,3.2m/550kg性能特点徐工随车吊/随车起重机2吨2节/3节臂(直臂吊):起重机型号SQ2SK1Q/SQ2SK2Q; 最大起升质量2100 kg; 最大起重力矩4.2 T.M; 液压系统最大流量20L/min; 液压系统额定压力16MPa;油箱容积25L; 回转角度±360°全回转; 起重机自重640/818kg; 安装空间850mm; 吊臂节数2节/3节; 吊臂长度3.086-5.4m/3.07-7.73m. SQ2SK1Q起重能力 工作幅度/起重质量2m/2100kg, 3.07m/100kg,5.4m/400kg; SQ2SK2Q起重能力(工作幅度/起重质量) 2m/2100kg,3.07m/1000kg, 5.4m/400kg,7.73m/255kg主要用途徐工随车吊各工作机构均采用液压驱动,可以十分方便的完成臂架起升、变幅、伸缩、回转及支腿的升降动作。液压系统的动力来自于汽车底盘的发动机,通过变速器、取力器传递到液压油泵。开式液压系统,多路阀采用国际知名品牌的进口原装液压件,带有微动功能,油缸采用高质量的进口密封件和进口缸筒,液压系统工作可靠。液压系统的额定工作压力为26MPa,液压系统作业性能稳定、工作可靠其他说明徐工随车吊—行业首个“中国驰名商标”中国工程机械产品品种和系列最齐全、最具竞争力的大型企业。徐工随车吊主要特点有:1.采用六边形吊臂技术,对中性好,截面抗弯能力更强,2.采用紧凑的铰点设计,占据空间小,吊机自重轻量化设计,载重量大3.整车式起升行星式绞车机构,作业速度更快,可靠性更高,工作效率更高而且有效降低系统温度,液压系统寿命更长4.徐工自主研发的回转机构,具有强大的驱动力,可满足更多工况需要交易说明定车时付至少壹万元定金,提车时付清全款