

伯莱尼克不间断电源3C3-140KS工业弱电机房140KVA

产品名称	伯莱尼克不间断电源3C3-140KS工业弱电机房140KVA
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伯莱尼克UPS电源 型号:3C3-140KS 产地:深圳
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

信息网络子系统

信息网络子系统包含通讯及数据网络系统、室内移动通信覆盖系统。

通讯及数据网络系统：

- (1) 东、西区地下车库设有小区弱电机房，由车库内弱电线槽或经室外埋地引入各楼弱电间内配线设备。
- (2) 语音通信及数据网络系统外线光缆由大市政就近接入小区弱电机房配线设备，由配线设备经弱电线槽至各用户终端。
- (3) 车库电话及计算机系统线缆就近引接小区弱电机房或就近单体楼内弱电间网络配线设备。
- (4) 在配电间、风机房、人防值班室等处设双口信息插座，线路沿弱电线槽敷设后，穿焊接钢管墙内敷设，电话及信息插座暗装，底边距地0.3m。

5、室内移动通信覆盖系统：

系统根据运营商相关要求，采用微蜂窝+室内分布系统，解决盲区移动通信问题。本设计根据提资要求，预留预埋相关管路。

CD 图形表示 文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。

Smart-UPS 性能与优势

可用性

自动内部旁路 在 UPS 超载情况下或故障时向连接负载提供市电供电

可扩展的运行时间 需要时允许快速增加更多的运行时间

智能电池管理 通过智能、**的充电技术获得**的电池性能、寿命和可靠性。

热插拔电池 在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备

经UPS关机后自动重启负载 一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。

温度补偿电池充电 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

易管理性

网络管理 提供了通过网络对UPS进行远程管理

有兼容英飞管理器 以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。

SmartSlot 插槽 利用管理卡定制 UPS 性能

USB接口 利用USB口管理UPS

LED 状态指示灯 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。

可服务性

用户可更换电池 能够简单升级和更换电池

自动自检 定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

预测故障通知 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换

断开电池通知 当电池不能提供后备电力时警告

有声报警 提供有关改变市电和 UPS 条件的通知

适应性

即插即用外部电池 向 UPS 增加额外的运行时间时，保证负载干净、不间断的供电

闪存可升级固件 使用FTP远程安装固件的维护版本。

架式/塔式 转换 当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资

系统保护

电源调节 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。

输入功率因数校正 通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用*少

兼容发电机 使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

冷启动能力 当市电停止时提供临时的电池供电

可复位线路开关 用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。

经安全机构的认证

产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

频率和电压调整 可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。

官方参数链接

工作方式：三进单出高频在线式