

# 尼龙PA46 加纤40% GF40V0 防火阻燃V0

产品名称	尼龙PA46 加纤40% GF40V0 防火阻燃V0
公司名称	苏州百锦润塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:荷兰DSM 包装:25KG/包 品类:PA46/尼龙46
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城
联系电话	0512-86896609 13732660920

## 产品详情

- 西班牙DSM\*\*品牌\*\*的耐热性原材料

详细介绍:

是一种西班牙DSM\*\*品牌高性能耐热丙烯酸树脂塑胶材料。它给予与众不同的均衡特性，包含良好的耐热性，可电焊焊接高强度刚度冲击韧性。本文主要介绍这一原材料特点和主要用途。

特性:

1. 品牌属性: 西班牙DSM没错\*\*品牌，DSM做为\*\*\*\*的高性能材料经销商，有着丰富的经验与先进技术，确保了产品质量和特性。
2. 外包装小细节: 以25KG/包的形式进行外包装，便捷运输贮存。
3. 类目详细介绍: 涤纶46是一种新型的性能卓越耐热丙烯酸树脂塑胶材料，具有较好的耐温性、抗蠕变性能及抗有机化学物质侵蚀性。他在高温下下维持耐热性，具备优异的冲击韧性和高摩擦阻力。

专业技能:

1. 的使用: 该材料主要适用于行业，包含汽车零部件、电子电气、机械工具和工程构件等。因其优异的阻燃性和耐热特点，常被用来必须阻燃性和耐温性平衡的运用中。
2. 的优点:
  - a. 耐热性: 在高温下下具备优异的耐热性，不变形或膨涨，适用必须机械稳定性高温运用。
  - b. 可焊接性能: 因其特殊化学结构式，可以通过热电焊焊接或紫外光电焊焊接等的方式和它的材料相连

接，带来更多设计方案稳定性和应用领域。

c. 冲击韧性: 具有较高的强度刚度，抗磨性好，可以从繁杂的负载条件下维持可靠性。

3. 常见问题：

a. 提供的产品需遵循本地环保和安全生产法规，保证妥善处理和处理废料。

b. 在使用中，应该根据相关要求进行相应的表层处理和润化，以保证材料的特性和使用寿命。

互动问答:

1. 什么叫的主要特征？

具有优良的耐热性，可焊接性能，高耐磨性能和耐热特性。

2. 适用什么行业？

适用汽车零部件、电子电气、机械工具和工程构件等行业。

3. 与其它的材料怎样相连接？

能通过热电焊焊接或紫外光电焊焊接等的方式和其它的材料相连接。

4. 在使用过程中应该注意什么？

使用中必须遵循绿色环保安全生产法规，妥善处理和处理废料。与此同时，应该根据相关要求进行相应的表层处理和润化，保证材料的特性和使用寿命。

之上是正确的西班牙DSM\*\*品牌耐热性原材料的相关介绍。它优异性能广泛运用行业使之成为一种深受承认的材料种类。苏州百锦润塑化有限公司作为专业经销商，为您带来更多有关理论知识和引导，保证您的使用新项目准确性和成功。