德国劳易测LEUZE安全光幕SOLID全系列 无锡电立方

产品名称	德国劳易测LEUZE安全光幕SOLID全系列 无锡电立方
公司名称	无锡电立方科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区湖滨路86-1号527室
联系电话	0510-85840299 13301510675

产品详情

随着市场的迅速变化，要求可以对生产线进行灵活调节。这对长寿命的安全传感器技术提出了通用性的应用要求。无论是手部保护还是危险区以及出入口保护，SOLID-4E 系列的类型4 安全光幕，都以其坚固耐用的设计，以及良好的抗干扰性能，提供了可靠的保护，并且确保系统最高程度的可用性。产品外壳具有径向抗拉特点，四面都封闭起来，加上并不复杂的M12 插头系统，产品可以承受即使是最恶劣的工况。产品具备重启互锁和触点监控功能，2 个不同的发射频道可确保与相邻装置备可无故障运行，这些功能均可自由选配。 分辨率为14, 20, 30,40, 90 mm等版本由于外形纤细以及通用的固定方法等设计，安装时间短，可提供灵活、成本最优化的解决方案。

符合由 IEC/EN 61496 定义的类型类型 4符合由IEC 61508 和EC/EN 62061 定义的SIL SIL 3

符合由EN ISO 13849-1 定义的性能等级 (PL)PL e

符合由 EN ISO 13849和 EN 954-1 定义的类别4

分辨率14 mm 20 mm 30 mm 40 mm 90 mm

工作距离0.3...6 m 0.7...14 m 0.5...9 m 0.9...20 m 0.9...20 m

防护区域的高度 (与型号有关) 150...1800 mm横截面30 mm x 34 mm安全输出回路(OSSD) 2 个pnp 晶体管输出连接系统M12 plug

特性

自检测安全光幕符合IEC/EN 61496 定义的类型4

纤细而坚固的铝质外壳 (30 mm x 34 mm)

选择不同的发射频道，相邻装置可无故障运行

使用外部接线，可选择简单易用功能

带安全输出回路 (OSSDs)，免维护