

# 华工建告诉你公路桥梁伸缩缝所用胶料适用范围

产品名称	华工建告诉你公路桥梁伸缩缝所用胶料适用范围
公司名称	河北省衡水华工建工程橡胶有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市衡枣路3888号
联系电话	0318-2395006 15833843690

## 产品详情

公路桥梁伸缩装置所用胶料适用范围:1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - 60地区  
2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - 60地区伸缩缝伸缩量的确定对于伸缩量计算值直接影响对伸缩缝规格选定,若伸缩量选择不合理,就直接影响伸产品的使用效果,同时选择公路桥梁伸缩缝时还应考虑梁、板间伸缩装置间隙量大小,以保证伸缩缝装置与梁、板两端有充分锚固,才能达到最佳使用效果.所以在选择伸缩缝的规格时,一定要留充足余量,才能保证伸缩缝的使用效果和耐久性.(国内桥梁伸缩缝产品的详解)注:GQF-MZL型模数式伸缩装置的突出特点是将伸缩的承重结构和位移控制系统分开,二者受力时互不干扰,分工明确,这样既保证受力时安全,又保证了受力时位移均匀.对于公路桥梁伸缩缝施工安装质量的好坏直接影响其使用寿命及路面的平整度,为此必须严格按照正确的伸缩缝施工工艺进行施工安装,