

地下车库服务器专用工频机120KVA/100KW满载可供电30分钟-8小时可选

产品名称	地下车库服务器专用工频机120KVA/100KW满载可供电30分钟-8小时可选
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:工业级UPS电源 型号:120KVA 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

应用领域

广泛应用于网络管理中心、银行证券、税务、通信、邮政、广电，公安、交通，电力、医疗、工业控制、离两等重实敬器领域

性能特点:

01, 三进三出纯在线双变换式产品, 支持380/400/415V, 50/60Hz电岗体系, 提供藏美的供电质量与负配保护02, 震强的负载适皮性, 港懂的过载与短路险力。

03.黄宽输入电压与频率范围, 送应恶劣电网环说, 活应各种璐油发电机接入。

04, 验人功率国数高达0.99, 雄入谐波电流小于3%。整机效率

大于95%, 惊也环作, 高双节能

05, DSP全数字化控制, 实现了整流。逆变、充电。放电各个

功牢变换环节全部数字化控制。

06。数字化环流控制技术, 并机可器性藏高。

07, 百能化电池管理方案, 这长电泡使用寿命

08. 系统果用模块化设计，性能稳定可靠。

09, 系统内所有风局均平取冗余设计，都大地提高了系统的可靠性。

10. 面板配置EPO黑急关机投健。

11. 露美的平均无故陈时间($>200,000h$)，家的平均检修时间($<D.5h$)。

12, 丰篇的选件:防尘网, 5NMP网络通信卡, 防雷模块、电池温度补偿器。手机翔信报豪器

13. 所有电路板均采用了第工艺

企业中小型数据中心

电信与网络交换机房

金融分支机构，交通调度中心，安防系统等

特性与价值

可

。138~485Vac超宽输入电压范围，4070Hz超宽输入频率范围适长电池寿命，适应恶劣电网环境

输出功率因数为1《30/40/80kVA》，对 $F>0.5$ 的容性、感性负载不降额，带载能力比传统UPS提升30%以上

高效

- 效率可达95.7%，有效降低UPS与制冷设备的能耗

简单

- 兼容机架塔式安装，可置于19英寸标准机架内，灵活适配不同安装环境

电池节数30-44节可调，实现电池的**配置，在单节电池故障时游免客户更换整组电泡，节约客户维护成本

无游离酸，电池可倒放90°安全使用。

极低的电解液比重，延长寿命。

严格的选材及制造工艺，使自放电小。

极低的浮充电流，保证寿命。

密封反应效率高。

设计寿命：

24Ah 10年(20)/ 10年(25)

<24Ah 6年(25)

应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广； 安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

深放电性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

产品特性

槽式化成保证电池达到标准容量,

高可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封性能大大提高，确保电解液不会渗出，提高了产品的可靠性。

安全可靠，内置国内防爆虑酸片安全阀，具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸雾逸出。

采用纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液，具有内阻小，高倍率特性好、充电接受能力强的特点。

采用工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺），确保产品良好性能。

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用压紧正板活性物质，防落，所以是一种寿命长、经济的电池。

内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。深放电后有优良的能力万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低

维护简单

充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。2.持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）3.性能由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的4.自放电小用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在。

5.寿命长、经济性好