

UPS电源50KVA三相在线式机房稳压

产品名称	UPS电源50KVA三相在线式机房稳压
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:UPS不间断电源 型号:50KVA 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

UPS电源50KVA三相在线式机房稳压

UPS电源具有稳压以及滤波等功能，UPS能在故障或是过压时，通过市电旁路进行供电。机房UPS电源还能在市电中断时，为其持续地供电，以确保设备正常的运

通常服务器需是双电源输入，若是任何一路电源出错都也将不会影响服务器的正常运作，使得服务器对电源的容错能力大大提升.输入功率因数、输入电流谐波以及整机功率等均可达到节能的效果。节能设备可减缩电网的损耗，还可节约电费，使得运营成本的降低。供应监控软件，由以太网来进行远程的网络监控，同时还可监控多台UPS，便于集中进行监控管理。系统在扩容时，不可让负载的正常运作受到影响，这样不仅能够节省系统制造的费用投入，在数据中心的制造时还能够维持安全高效的运作。在地震以及火灾等事故发生时，可供应远端或是近端的迅速关机的功用，防止在紧急事故时造成严重的损害具备有三相缺相功能。若是缺一相，可承受为50%的额外满载。若是缺两相可承受为25%的额外满载，都可以长期在线运作。具备电池放电停止电压的自动调节能力以及环境温度补偿的能力等，同时定期进行自动充放电，放电时间或是电池电压放电深度通过维护人员来远程设置与操控正确的运用与维护UPS电源，不仅可让UPS电源发挥的效能，还可延长UPS电源的运用寿命。

输出制式：3Ph+N+PE

额定电压：380/400/415Vac ± 1%

频率：同步状态，跟踪旁路输入(市电模式)，50/60Hz ± 0.05% (电池模式)

波形失真：****线性负载下THDv<1%

过载能力：110%负载60min后转旁路，125%负载10min后转旁路；150%负载1min后转旁路

输出功率因数：1

系统效率：可达96%

并机数量：4

环境

工作温度：0 ~ 40C

储存温度：-40 ~ 70C

相对湿度：0% ~ 95% (无冷凝)

工作海拔高度：海拔高度不应超出1000m，1000m以上参考IEC62040-3

其他

高 × 宽 × 深 (mm)：2000 × 600 × 850

重量：250kg，270kg，290kg，310kg，330kg

认证与标准：YD/T 2165-2010，EN/IEC 62040-1，EN/IEC 62040-2，EN/IEC 62040-3，TLC，CE，CB，RoHS，