

# 气动丝印机工厂 永得兴印刷器材 镇江气动丝印机

产品名称	气动丝印机工厂 永得兴印刷器材 镇江气动丝印机
公司名称	苏州吴中经济开发区得利高移印丝印器材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区东吴南路73号
联系电话	13962139968 13962139968

## 产品详情

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）生产和销售TIC系列移印机、丝印机、气动丝印机、手动丝印机、电动丝印机，为客户提供各种印刷解决方案。

丝印机故障现象：半自动工作时踩脚踏开关滑座下降，镇江气动丝印机，放开后又上升。

这种现象一般是横滑座左侧接近开关损坏或断了连线，解决方法是更换接近开关或接通开关连线。

丝印机故障现象：半自动工作时踩脚踏开关立滑座下降，印刷座右移后即不动作。

这种故障发生原因有横滑座左侧接近开关未感应到或有问题。解决方法是调整好左侧接近开关感应点或更换好的接近开关；还有脚踏开关内微动开关卡住不动作，气动丝印机厂家，也会引起此故障。解决方法是将脚踏开关内的微动开关调整、修复或更换新的微动开关。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）生产和销售TIC系列移印机、丝印机、气动丝印机、手动丝印机、电动丝印机，气动丝印机工厂，为客户提供各种印刷解决方案。

丝印时应注意哪些方面？

胶刮选择

丝印机印刷时，使用胶刮的材质多为聚氨酯。聚氨酯橡胶刮刀耐磨性、耐溶剂性和回弹性等较好。其硬度选用60~80邵氏。网版张力大，表面平整度好的承印物，气动丝印机参数，应选用硬度高的胶刮。

反之，应选用硬度低的。在曲面、低度球面或平整性差（局部凸出）的承印物上印刷时，胶刮宽度宜窄不宜宽。

苏州得利高移印丝印器材商行（苏州永得兴印刷科技有限公司）生产和销售TIC系列移印机、丝印机、气动丝印机、手动丝印机、电动丝印机，为客户提供各种印刷解决方案。

丝印机应用范围：

广告印刷——在商业广告中丝网印刷将有更多市场，尤其是电器公司、烟酒公司为了宣传自己的形象都非常重视广告的作用。广告的时间和质量确定了公司在市场上占有的份额。因此各种电器广告、户外广告、商业广告给丝网印刷提供了广阔的空间。在商业竞争中，由于大型的户外广告视野宽、效果好而被重视。所以我国网印彩色户外广告也随着商品广告的发展，日益显示了批量大、价格便宜、色彩鲜艳、交货快等优势，被越来越多城市的规划部门、广告管理部门所认可，吸引了很多广告商家。

气动丝印机工厂-永得兴印刷器材(在线咨询)-镇江气动丝印机由苏州永得兴印刷科技有限公司提供。苏州永得兴印刷科技有限公司为客户提供“电脑移印机,电脑丝印机,油墨”等业务，公司拥有“永得兴”等品牌，专注于印刷设备等行业。，在苏州市吴中区227省道尹山段299号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈东。