

# 立龙红外线电机防爆烘箱带有热风自循环系统

产品名称	立龙红外线电机防爆烘箱带有热风自循环系统
公司名称	吴江市立龙电热设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州吴江市同里镇迎燕西路98号
联系电话	0512-63326558 13511610062

## 产品详情

产品介绍吴江立龙烘箱设备厂生产的红外线电机防爆烘箱，烘干区尺寸为：深1000\*宽1000\*高1000mm,箱底安装2条凹槽供小车进入箱体内。箱内控温精度为正负1度。优质红外线干燥原理快速使物体内部升温。作为防爆烘箱的一种，本设备也带有防爆安全装置。在安装定位是要充分考虑到安全门的空間。如安全門空間太小，则烘箱就不会起到保护的作用。主要用于干燥电机、变压器、油漆、绝缘漆、胶水类产品的固化，因其在加热过程中会使气体膨胀，故在使用过程中请确保排风口的畅通状态。产品属性1.工作电压：380V，50HZ,三相四线制2.温控仪表：XMTA-7412 智能数显仪表 1个4.PT100测温传感器 1支5.0910交流接触器 1个6.9510交流接触器 2个7.数显时间控制器（可控制99，99小时）1个8.200A空气断路器 1个10.220V带灯开关 6个11.220V声光报警器 1个12.200A四档接线板 1个13.5.0A电机热继 2个14.750W循环风机 4个15.电气均采用国产“德力西”牌或“正泰”牌电器16.具体的操作步骤为；温度到计时，时间到报警结束 安装使用首先地面需平整，烘箱为整体固定地面。电源采用380V的三相线，接线请注意零线与火线位置，同时应安装接地线。在使用过程中，可参考吴江立龙烘箱设备有限公司配的烘箱使用说明书使用。如有不清楚的可以联系我们的售后部门。注意事项接上电源后，即可开启加热开关，枯燥箱将温度设定拨盘拨至所需的事情温度值。水浴振荡器恒温培育箱和隔水式培育箱将温度“设定—丈量”开关置于“设定”，调理温度设定旋钮至所需事情温度后，将“设定—丈量”开关置于“丈量”，此时箱内开端升温，绿灯亮（智能式或特别请求，仿单另附）。当温度升至所需事情温度时，调至绿灯熄灭，再作微调至绿灯复亮，在此指示灯瓜代闪动处即为恒温点，此时即可再把旋钮作微调至绿灯熄灭处令其恒温（很大概在恒温时，温度仍连续上升，此乃余热影响，此征象约半小时阁下即会处于稳固）。当事情室内温度稳固时（即所谓“恒温形态”）则可将控温器再稍作调解，以进步温度节制的准确度，用此法可拔取任何事情温度。枯燥箱恒温时，电热恒温鼓风枯燥箱应封闭低温开关，只留一组电热器事情，以免功率过大，影响恒温精度，事情温度小于150 时，只需一组加热器事情，应封闭低温开关。温度到达后，可依据实验需求，作肯定工夫的恒温（W型可设定恒温事情工夫），在此历程中，超等恒温水浴可由控温器主动控温而不需参加人工办理。维护和保养红外线电机防爆烘箱在使用结束后，应做断电处理。红外线灯管应其材质是采用石英玻璃管，在搬运及使用过程中要经常检查加热电流是否有变化，加热速度是否有变慢现象。出现上述问题后应及时处理，以防发生电气事故。主要特点吴江立龙烘箱设备厂生产的红外线电加热电机防爆烘箱，具有升温速度快，热使用效果高等特点。缺点是红外线灯管使用寿命短。如需改变这个缺点可采用替代加热元件--碳钢发热管。使用寿命可达5-6年左右。电机烘箱内小车尺寸：深2900\*宽1600mm；小车底部：底部设有2排轮子，供小车在轻轨上行驶；小车构造：小车由槽钢、角铁做框架，2mm冷轧钢板；小车承重：3 T其他说明防爆型电机烘箱箱体后背设有一防爆门，当箱内压力过大时会自动弹开。起到安全生产的目的。有效防止因

空气膨胀而发生的烘箱事故 交易说明售价¥14500.00，吴江市立龙烘箱设备厂<http://www.szllhx.com>.公司  
销售电话：0512-63326558。产品销往山西、陕西、河南、武汉、洛阳、山东烟台、蓬莱等全国各地