

# UPS电源120KVA塔式工频长效机

产品名称	UPS电源120KVA塔式工频长效机
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:UPS不间断电源 型号:120KVA 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

UPS电源120KVA塔式工频长效机

UPS不间断电源怎么安装

- 1、 配电要求:对于UPS不间断电源的输入、输出配线,用户电工应事先接好且拉到装机现场机器放置点预留一定长度(一般预留1-1.5m长),以便机器到场后顺利安装。
- 2、 ups电源出入线径选择:机器输入、输出线径的选择,不能低于国家用电安全尺度,特别留意:对于三进单出的机器,其旁路火线及零线的进线线径必须为其它两相火线的3倍!
- 3、 走线要点:所有的输入、输出铜芯线选用多蕊软线为佳,用户布线,也利于机器接线。机器输入、输出的地下走线应有金属质材护套(尤其是机房防静电地板下的走线),以防鼠咬、意外损断、烧裂等;金属质材护套也可屏蔽电磁\*,有利于通讯设备信号线的地下走线。
- 4、 输出防范:用户布线时,机器的输出必需单独拉线!设置的输出专用插排/插座必需与日常用电插排/插座严格区分,且要标记醒目的标识。机器的输出插排、插座不应与普通插排插座并置或堆放在一起!以防不小心而使机器乱插上装修的电钻、吸尘器等动力设备损坏本电源。UPS不间断电源为精密电源,较适合计算机类弱感性负载配带,不能插接过多的打印机!银行系统的压钞机、复印机、激光打印机、电动卷帘门等强感性负载不能插接!如需使用,UPS与这类强感性负载或贴片机等出产设备以及CT机、MIC磁共振等医疗设备功率匹配比必需在4:1以上。同样,常规的EPS与动力设备的功率匹配比在5:1以上!

HM系列模块化UPS采用模块化设计,模块与机柜间采用热插拔技术,UPS模块可以在线加入、在线拔出,实现“零”检修时间。各功率模块可独立工作,即每个功率模块都是一台独立的UPS。用户可以根据负载的逐步投入而弹性地增加UPS模块数量。

模块化系列UPS采用N+X并联冗余设计,用户可以根据负载的重要程度配置不同的冗余程度,当冗余模

块数达到2个以上时，UPS系统的可用性达到99.999%，MTBF（平均无故障时间）长达25万小时以上，可充分满足关键负载对供电系统的高可靠性需求。通过LCD可以设定UPS冗余数量，当负载量超过冗余设定时，UPS可及时报警。

支持柜间并联，并机数量4个机柜。

全数字化技术高速可靠地控制电路运行、参数设定和系统管理，并全程实时在线对各个电路状态进行采样检测处理，不间断地输出99.999%正弦波电压，为负载提供超稳定的高质量电源。

第六代IGBT逆变技术具有更小的控制功率，99.999%的饱和压降等特性，实现99.999%、高可靠的运行。更高的输入功率因数，99.999%的输入电流谐波，更高的系统效率，节能效果99.999%。

99.999%贴片99.999%制造技术既节省了空间，99.999%消除了传统UPS中电路中的脚刺，又完全清除了由于自身高频信号产生的各芯片间干扰，从而使芯片能不受干扰的正常工作，99.999%的提高了系统抗干扰性，保障系统高可靠地运行。