

卧式腻子粉瓷砖胶混合机敞口包装机恒优内墙腻子生产设备

产品名称	卧式腻子粉瓷砖胶混合机敞口包装机恒优内墙腻子生产设备
公司名称	郑州恒优机械有限公司
价格	10200.00/台
规格参数	品牌:恒优机械 桶尺寸:1.1m*1.9m 减速机:XW7/ZQ350
公司地址	演武路中段北侧政协综合楼一栋4层404
联系电话	19937777260

产品详情

干粉混合机又叫干粉砂浆搅拌机，干粉搅拌机工作时机内物料受两个相反方向的转子作用，进行着复合运动，螺旋浆叶带动物料方面沿着机槽内壁作逆时针旋转，一方面带动物料左右翻动，在两转子交叉重叠外形失重区，在此区域内，不论物料的形状，大小，和密度如何，都能使物料上浮处于瞬间失重状态，这使物料在机槽内形成**连续循环翻动，相互交错剪切，从而达到快速混合均匀的效果

干粉砂浆搅拌机的性能：

干粉搅拌机混合时要求所有参与混合的物料均匀分布。混合的程度分为理想混合、随机混合和完全不相混三种状态。各种物料在混合机械中的混合程度，取决于待混物料的比例、物理状态和特性，以及所用混合机械的类型和混合操作持续的时间等因素。

干粉砂浆搅拌机的使用和保养:

- 1、安装：将机械放置平稳，装好机脚，垫平，使机械能运转自如。
- 2、使用前先将须加油处加好油，然后进行空载运转，检查各紧固件是否松动，电气是否正常，机械是否运转正常，如有异常，进行整修和调试。
- 3、将加料口转至上面，打开加料盖进行加料，加料量不可超过规定容积，然后关紧加料盖，开动机器进行运转，途中如发现异常，必须停机检查。
- 4、下班后或更换品种必须将料斗内、外冲洗干净。设备基本结构 设备主要构成
干粉搅拌机主体、电动机(电源为380V、50Hz的三相交流电).干粉砂浆搅拌机,
腻子粉搅拌机，腻子粉混合机**恒优机械，恒优机械以质量求生存，以技术谋发展！

