

16mn低压合金管

产品名称	16mn低压合金管
公司名称	聊城市润华金属材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城市东昌府区工业园
联系电话	0635-2990605

产品详情

产品介绍16Mn无缝钢管是普通低合金钢,是锅炉压力容器常用钢材,热轧或正火。属低合金钢,含Mn量较低。性能与20G(412-540)近似,抗拉强度为(450-655)稍强,伸长率为19-21%,比20G的大于24%差。产品属性编辑本段工艺流程管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗——修磨——润滑风干——焊头——冷拔——固溶处理——酸洗——酸洗钝化——检验——冷轧——去油——切头——风干——内抛光——外抛光——检验——标识——成品包装注意事项16Mn为无缝钢管中的一种材质。过去无缝钢管的一种叫法。现在的称法为:Q345B无缝钢管,与此相近的材质为Q345C, Q345D, Q345E,质量等级符号A B C D E 分别表示不要求冲击试验 冲击试验温度为+20度 0度 -20度 40度

ABCD表示质量等级

Q235质量等级分为A、B、C、D四级,由A到D表示质量由低到高。不同质量等级要求如下:A——提供S、P、C、Mn、Si化学成分和 f_u 、 f_y 、 δ_5 (10),根据买方需要可提供180°冷弯试验,但无冲击功规定,含碳量和含锰量不作为交货条件。B——提供S、P、C、Mn、Si化学成分和 f_u 、 f_y 、 δ_5 (10),冷弯180°试验。还提供+200C时冲击功 A_k 27J C——除与B级要求一样外,还提供00C时冲击功 A_k 27J。

D----除与B级要求一样外,还提供-200C时冲击功 A_k 27J

E——除与B级要求一样外,还提供-400C时冲击功 A_k 27J其他说明低压合金管用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。

交易说明详细的交易程序请咨询免费电话:400-635-8163