

专业生产硬脂酸800型硬脂酸橡胶塑料蜡烛通用硬脂酸

产品名称	专业生产硬脂酸800型硬脂酸橡胶塑料蜡烛通用硬脂酸
公司名称	南阳市卧龙区盟昌油脂厂
价格	7000.00/吨
规格参数	型号:800 等级:优级品 用途:塑料级
公司地址	中国 河南 南阳市卧龙区 南阳市车站南路2905号
联系电话	086 0377 66076627 13598202908

产品详情

型号	800	等级	优级品
用途	塑料级	产地/厂商	河南省南阳市卧龙区盟昌油脂厂
含量	99.9% (%)	密度	0.8704 (g/cm3)
执行质量标准	CB9103-88	CAS	57-11-4

南阳市卧龙区盟昌油脂厂是硬脂酸、硬脂酸、脂肪酸、植物沥青等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在南阳车站南路2909号,南阳市卧龙区盟昌油脂厂拥有完整、科学的质量管理体系。南阳市卧龙区盟昌油脂厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临南阳市卧龙区盟昌油脂厂参观、指导和业务洽谈。

硬脂酸、英文名:stearicacid别名:十八酸、十八烷酸、脂蜡酸

分子式:c18h36o2

结构式:ch3(ch2)16cooh

性质:一种高级饱和脂肪酸,纯品为带有光泽的白色柔软小片。相对密度0.9408 (20) , 熔点69~70 , 沸点383 , 折射率1.4299(80) , 工业品为白色或微黄色颗粒状,为硬脂酸与棕榈酸的混合物,并含有少量油酸,微有牛油样气味。极微溶于冷水,易溶于苯、甲苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、乙酸戊酯等,也溶于乙醇、丙酮。

工业品分一级品(或200型,旧称压硬脂酸,经过三次压榨)

二级品(或400型,旧称二压硬脂酸,经过二次压榨)及

三级品（或800型，旧称一压硬脂酸，经过一次压榨或不经过压榨）。

一级品和二级品为白色蜡状固体。

质量规格:国家标准gb-9103-1988

指标名称	200型（一级品）	400型（二级品）	800型（三级品）
碘值gi ₂ /100g	2.0	4.0	8.0
皂化值mgkoh/g	206~211	203~214	193~220
酸值mgkoh/g	205~210	202~212	192~218
色度hazen单位	200	400	400
凝固点	54~57	54	52
水分,%	0.20	0.20	0.30
无机酸,%	0.001	0.001	0.001

用途:用途很广。在化妆品工业中，是制造一般乳化制品不可缺少的原料，用于配制雪花膏、冷霜、粉底霜、剃须膏、发乳及护肤乳液等。橡胶工业中，是天然前、合成胶及胶乳的硫化活性剂，还用作软化剂。塑料工业中用作增塑剂、稳定剂及润滑剂。纺织工业中用作纱线润滑剂及制造丝光膏柔软剂。还用于制造脱模剂、抛光膏、消泡剂、金属浮选剂，油漆平光剂、蜡纸打光剂、纺织品防水剂等产品，是油溶性颜料的溶剂，也是制造硬脂酸甲酯、硬脂酸钙、硬脂酸钾铅等硬脂酸酯及硬脂酸盐的原料。