

# 江西爱伦阀门电动单座调节阀作用蒸汽温控调节型号ALLP-16

产品名称	江西爱伦阀门电动单座调节阀作用蒸汽温控调节 型号ALLP-16
公司名称	江西爱伦阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:爱伦 型号:ALLP-16 产地:江西上饶
公司地址	江西省上饶市广信区茶亭产业园腾飞东路
联系电话	15970383591

## 产品详情

技术参数：

电动单座调节阀有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种.产品公称压力等级有PN16、40、64;公称通径范围DN25~400.适用流体温度有-250 ~+560 范围内多种档次.泄漏量标准为 级或 级.流量特性为线性或等百分比.多种多样的品种规格可供选择

电动单座调节阀,配用3601L系列电子式直行程电动执行机构.具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性准确、拆装方便等优点.广泛应用于准确控制气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值.特别适用于压差较大,允许泄漏量也较大且不是很清洁的介质场合。

本系列产品有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种.产品公称压力等级有PN16、40、64;公称通径范围DN25~400.适用流体温度有-250 ~+560 范围内多种档次.泄漏量标准为 级或 级.流量特性为线性或等百分比.多种多样的品种规格可供选择。

电动调节阀主要零件材料:

阀体、阀盖：HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti阀芯、阀座：1Cr18Ni9Ti、司铤莱合金堆焊填  
料：聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管垫  
片：橡胶石棉板、1cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片阀杆、推杆：2Cr13、1Cr18Ni9Ti衬套：2Cr13

电动调节阀主要技术参数:

公称通径mm	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400
阀座通径mm	20	26	32	40	50	66	80	100	125	150	200	250	300	
额定流量系	6.9	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	690	1000	1600	2700

数kv							
公称压力 (MPa)	0.6, 1.6, 2.5, 4.0, 6.4						
行程 (mm)	10	16	25	40	60	100	
流量特性	直线, 等百分比, 快开						
工作温度	-40 ~ 230 (常温型), 散热片式 230 ~ 450 (中温型), 特殊订货 -100 ~ 600						
法兰尺寸	符合 JB78-59、JB79-59 标准, 可按 JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产						
阀体材质	WCB (ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M						
阀芯材质	1Cr18Ni9, SS304, 0Cr18Ni12Mo2Ti, SS316, ZG1Cr18Ni9Ti						
阀体型式	直通双座铸造球型阀						
上阀盖型式	普通式 (常温), 热片式 (中温), 长颈式 (低温)						
阀体允许压差	公称压力					4.0	3.4
配用电动	PSL	PSL-20	PSL-202	PSL-204	PSL-208	PSL-312	PSL325
执行机构	361L	361LS	361LSA-20	361LSB-30	361LSB-50	361LSC-65	361LSC-99
型号	防爆型	361LXA-20	361LXB-30	361LXB-50			