

湖州风淋室,洁净风淋室厂家，单人不锈钢风淋室生产

产品名称	湖州风淋室,洁净风淋室厂家，单人不锈钢风淋室生产
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵活:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

保养维护风淋室应该注意哪些事项？

风淋室的保养及维护是每一个使用风淋室企业都比较关心的工作之一，维斯特净化设备公司总结了主要有以下几点事项：

- 1、平时清洁风淋室时不能用有腐蚀性的溶剂等擦洗风淋室箱体，以免擦掉内漆及箱体外观。
- 2、风淋室箱体通常是外冷扎钢板或全不锈钢，在清洁保养时不要用尖锐的用品来清洁，以免刮伤风淋室外表面箱体。
- 3、尽量不要用自来水来清洁不锈钢风淋室，用少量的工业酒精来轻轻地抹风淋室箱体。
- 4、风淋室内箱体下侧的初效过滤器使用一段时间后取出来更换或清洁，以更好地保障到高效过滤器的使用寿命。
- 5、风淋室尽量不要放在潮湿及多尘的地方，延长风淋室的使用寿命。
- 6、定期对风淋室管理人员进行培训，特别是安全方面的管理。

特别是第六项安全方面管理确不可忽视，如果遇到电路相关问题，**联系风淋室厂家过来现场处理。或者让公司内部有相关维护经验的电工来处理。

风淋室安装尺寸如何确定？

1、风淋室尺寸要求

a)、风淋室吹淋区的净宽度应满足站立和通过方便的要求，且一般不宜小于700mm，不宜大于800mm。净高度不宜大于2m。单人吹淋室净长度不宜大于1m。双人吹淋室净长度不宜大于2m。车间不超过50人的选双人的风淋室，超过100作用的风淋室长度一大于2米

b)、货淋室吹淋空间的净尺寸应根据所吹淋的货物尺寸确定，货物两侧距吹淋喷口宜大于等于200mm。

c)、通道式风淋室*小通过净长度不宜小于6m，应使每个人通过时至少有9秒钟以上的吹淋时间。

2、风淋室尺寸偏差

a)、风淋室外形尺寸、通道尺寸和门开口的水平尺寸，其偏差应符合GB/T 1184中公差等级“L”的规定。

b)、正面、左右侧面外壁及通道内各面壁板，其平面度应符合GB/T 1184中公差等级“L”的规定。