# 个体私人医院污水处理设备|民营

| 产品名称 | 个体私人医院污水处理设备 民营  |
|------|--|
| 公司名称 | 潍坊浩宇环保设备有限公司   |
| 价格   | 5500.00/套  |
| 规格参数 | 品牌型号:浩宇中兴HYYTH<br>适用于:医院实验室,疾控实验室,环境检测实<br>验室<br>适用于:适用于 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园                                    |
| 联系电话 | 15063679196 15063679196                                  |

# 产品详情

# 公司简介

潍坊浩宇环保设备有限公司是一家专业从事产品的研制、、制造和销售的公司,能为客户提供良好的售前、售中及售后服务并能根据用户的

用水条件,可代为制定适宜的**设备**及配备方案,做到经济实用,优质。 本公司主要为的污水处理厂,大小企业,小区,社区

, , 乡镇卫生院, 食品厂, 养殖场、屠宰

厂、煤矿等部门提供设备

方案及解决办法。公司以"专注环保,用心效劳"为中心价值,公司以优质的产品、完善的售后服务, 精益求精、开拓进取的务实精神服务于广大用户。

### 个体私人污水处理设备|民营应用领域

设备应用于办公楼、住宅小区、村庄、集镇等生活污水处理; 疗养院、等生活污水处理; 宾馆、饭店、商场、高速服务区等生活污水处理; 车站、飞、海港码头、船舶等生活污水处理; 工厂、矿山、、旅游点、风景区等生活污水处理; 没有城市管网的其他生活污水处理。

#### 个体私人污水处理设备|民营产品特点

#### 1设备埋设于地表以下,设备

上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温,模块化设计,结构紧凑,节省面积

2.二级生物氧化处理工艺均采用推流式生物氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,水质,不会产生污泥。池中采用新型

弹性立体填料,比表面 积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负 荷条件下,设备对有机物去除率高,能空气中的氧在水中溶解度。

3.生化池采用生物氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。

4.该设备的除臭除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。

5.整个设备处理配有全自动电气控制和设备故障,运行安全可靠,平时一般不需要专人,只需适时地对设备进行和,设

备自动化程度高,操作方便。设

备集成程度高,技术成熟,投资较少;**设备**运行费用低廉;技术可靠,水质。

、HYQ型生活污水处理设备设备具有专利技术,该生活污水处理设备是专门针对生活污水水质特点设计研发而成的专利产品,享有保护政策. 2、埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。面积小,安装方便;3、采用的生物氧化处理工艺,比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,水质,不会产生污泥。填料比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,可靠,同时无需投加药剂,节约后续成本,运行费用;4、产泥量少,仅需三个月左右排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运);5、外表美观,结构紧凑、便于;6、处理,率达到99%,彻底;7、生活污水处理设备处理配有全自动电气控制和设备故障,运行安全可靠,平时一般不需要专人,只需适时地对设备进行和。/潍坊浩宇水处理设备有限公司售后服务承诺工程竣工后我方提供详细操作手册,并免费培训生活污水处理设备及操作人员。生活污水处理工程竣工后我方为设备正常运行提供半年免费保修期,免费保修期内应及时排除各种设备故障。免费保修期后,承诺长期维修。在保修期内,在生活污水处理设备操作人员不能排除故障情况下,应及时通知我方,我方在接到通知之时起72小时内到达现场进行治理。在免费保修期内,我方不定期回访协助生活污水处理设备操作人员做好污水治理工程工作。/常规检查

## 个体私人污水处理设备|民营工作原理

在A级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,再度,但仍有一定量的有机物及较高NH3-N存在。设备

为了使有机物进一步氧化分解,同时在碳化作用下于完成情况下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧生物氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型(硝化菌)。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自养型(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成

NO-2-N、NO-3-N,O级池的部分回A级池,为A级池提供电子接受体,通过反硝化作用终氮污染。

#### 装置处理后能达到:

城市污水再生利用 城市杂用水水质 GB/T18920-2002

城镇污水处理厂污染物排放 GB18918-2002

城市污水再生利用 景观用水水质 GB/T18921-2002

)、粗、细格栅除污机(a)、a)定时格栅所截栅渣。加强汛期巡视,除污,保证水流畅通。b)格栅除污机

工作时,设备的运转情况,发现故障应立即停车检修。c)格栅前遇到大块杂物及漂浮物,及时清捞,以 防损坏除污机部件。d)每次除污机、检修工作完毕后及时清理格栅机内外卫生,保持干净。/安全操作a )除污机、螺旋输送机、压渣机、检修后,检查设备是否具备开机条件。b) 除污机、螺旋输送机、压渣机被卡住或垃圾缠绕时,必须停机后 进行处理。c) 检修除污机或人工清捞栅渣时注意安全,并有有效的监护。/a) 保持除污机及其周围清洁。b) 细格栅每天清理后墙板,集渣口纤维性垃圾一次。c) 发现除污机的传动链瓣有断裂现象等,立即更换。d)除污机、螺旋输送机、压渣机按计划定期检修。2) 、进水区、区设备/设备/必须严格执行巡视检查制度,并符合下列规定: 注意观察各种仪表显示是否正常、。 轴承温升不得超过温度35 , 温度不得超过75 。 机械填料压盖处 不得有异常情况,定期检查油脂泵或自动加油装置的工作情况,以水的填料,滴水不成线。 潜水泵机组不得有异常噪音或震动。 集水池水位保持正常,检修时不得利用水泵在低工作水位以下运 行水泵,抽排剩水。/)泵站的设备应保持良好状态。b) 保持泵站的清洁卫生,各种使用工具摆放整齐。 及时泵体、闸阀、管道的堵塞物。池内漂浮物及时打捞,防止泵体引起堵塞。c) 泵房的集水池一般每年至少清理一次,同时进行相关设备检修。d) 对软启动器及其他附属设备的等可按 变配电站内容执行。/安全操作a)当泵房突然断电或设备发生重大事故时,及时处理,并及时向污水厂 主管部门报告,不得擅自接通电源或修理设备。b)清理泵房集水池时,特别注意防中毒,事先制定操作 方案,开具下井作业工作票,并符合相应规程。c)、检修人员在水泵开启至运行后,交付运行人员并确 认后方可离开。d)严禁启动水泵,每小时启动不得超过3次。泵运行中发现下列情况时,立即停机。控 制突然异常或中断。突然发生异常声响及振动。油室轴承温度过高。压力表、电流表的显示值过高或过 低。机房管线、阀门发生大量漏水。电机发生严重故障。/a)每半年检查、、更换水泵机械密封、油一

次。b)定期检修集水池浮球液位计及转换装置。(d)、技术指标 有备用设备时,工作设备的完好率达到百%;泵房设备的综合完好率应达到95%以上。3)、曝气沉砂池/运行与设备a)操作人员根据水量的变化,调节沉砂池进水阀门,保持沉砂池进水符合设计流速。b)沉砂池的吸砂泵,应根据水量的变化进行操作,不得随意停止运行。c)沉砂池根据积砂量定时排砂,积砂高度不得超过设计高度。d)操作吸砂机

kngNsB46

符合下列规定:吸砂机械每日至少运行