

# 吉安乙二醇丁醚（防白水）高沸点溶剂 环保清洁剂 涂料油墨溶剂

产品名称	吉安乙二醇丁醚（防白水）高沸点溶剂 环保清洁剂 涂料油墨溶剂
公司名称	南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部
价格	8900.00/吨
规格参数	国标:国标 桶:桶 江西:江西
公司地址	南昌市西湖区金润广场O1015（第1层）
联系电话	18979199917 18979199917

## 产品详情

【主要用途一】作为漆料、印\*油墨的有机溶剂、工业清洗剂成分及染剂增稠剂的原材料

【主要用途二】作为测量铁和钼的制剂及有机溶剂，也可用于分离出来磷酸盐里的钙锶【主要用途三】主要用于硝酸纤维素、喷涂、快干漆、面漆、搪瓷和除漆剂的有机溶剂。还能作化学纤维润湿剂、化肥增稠剂、环氧树脂增粘剂、有机化学化工中间体。测量铁和钼的实验试剂。改善乳状液性能将矿物质机油融解在皂液里的协助有机溶剂。【主要用途四】主要用于硝酸纤维素；喷涂；快干漆；面漆；搪瓷和除漆剂的有机溶剂。还能作化学纤维润湿剂；化肥增稠剂；环氧树脂增粘剂；有机化学化工中间体。测量铁和钼的实验试剂。改善乳状液性能将矿物质机油融解在皂液里的协助有机溶剂。

## 制备工艺

1.由环氧乙烷异丁醇加持得之。将异丁醇在20℃下添加\*\*\*\*的医用\*\*水溶液，在搅匀下进入环氧乙烷。伴随着反应开展，环境温度全自动升高，待气温下降后，摆放三天。用三氯化铁溶液甲醇溶液中合至pH=8，亦得粗品。向粗品中放少许对氨基酚之后进行分馏，分集166-170℃减压渣油，亦得制成品。工业化生产可采取在超高压高温（反映环境温度180-250℃，工作压力为2.1-4.6MPa）下非催化反应速度的办法，反映6h。也可以采用碱金属催化剂在趋于自然压和相对较低的条件下开展。

特制方式：易含残渣存水、二甘醇一丁醚的高聚物、乙二醇及其微量的碱性物质等。可以用分馏或者经无水硫酸钠、无水硫酸钠干后分馏的办法特制。

(可开增值税发\*) 全国各地能发

