

鸡西 保险管测试仪 步进测试模式 分辨率10mS

产品名称	鸡西 保险管测试仪 步进测试模式 分辨率10mS
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	127.00/套
规格参数	电流:2A 电压:220v 精度:0.1级
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

HNDL100丝测试仪 熔断丝测试仪

项目	要求及指标
输入电压范围	220V \pm 10% , 50Hz/60Hz
测试电流范围	0.5~150A , 1%RD \pm 0.2%fs
测试开路电压精度	1%RD \pm 0.2%fs
试验模式	熔断时间测试 M1和耐久性测试M2
测试时间范围	M1 模式时间范围:10mS--60分钟 M2 模式时间范围 : 10mS--100小时
耐久性时间设置	0~99H59M
次数设置	0~9999次
时间分辨率	10ms
测试电流步	50mA~1A , 可设置
测试电流精度	M1 模式 $< \pm 0.4\%SET + 50mA$ (' SET ' 为设置数值) , M2 模式 $< \pm 0.5\%SET + 100mA$ (' SET ' 为设置数值)
测试时间精度	M1 模式 $< \pm 10mS+0.3\%RD$ (' RD ' 为实际工作电 , M2 模式 $< \pm 10mS+0.5\%RD$ (' RD ' 为时 间数值)
显示方式	7 寸触摸屏显示
控制方式	FPGA+ARM 控制

	其他	支持外接 U 盘拷贝试验数据、数据保存 开放通信接口及提供底层通信协议
--	----	--

依据此数据库，可自动生成各种统计报表，包括X-BARR及X_BARS图表、频率直方图、运行图、目标图等。公司的Cameleon测量系统所配支持软件可提供包括齿轮、板材、凸轮及凸轮轴共计50多个测量模块。Mistutor公司研制开发了一种图形显示及绘图程序，用于辅助操作者进行实际值与要求测量值之间的比较，具有多种输出方式。STRATA-UX系统处理简图非接触测量基于三角测量原理的非接触激光光学应用于CMM上代替接触式。“接地”这个名词相信大家都很熟悉，但是在日常测试和使用中并没有得到很多人的重视，就连有经验的工程师都会在这里犯错误，这里跟大家一起来深究一下。在大部分的测量测试系统中，接地的性质基本上可以分成四类：电气接地：原本是电路与大地之间的导电连接。在电子设备制造业中，这个词的意义已经放宽成用作零电压参考的一个点或几个点；电源地：提供仪器工作所需电源的电流的返回路径；信号地：所有信号电流的参考点和返回路径；地：通常是仪器的属外壳以及电缆的。