

K40-6-NO19矿用节能通风机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | K40-6-NO19矿用节能通风机 |
| 公司名称 | 山东志拓通风设备有限公司 |
| 价格 | 3000.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 淄博市周村区工业园区01号 |
| 联系电话 | 15105330566 15105330566 |

产品详情

大家好，我是山东志拓通风设备有限公司的总经理，我公司专业提供各类矿用主通风机、矿用辅扇风机和矿用局部通风机，生产经验丰富、证件齐全、价位合理，欢迎新老客户联系我们！下面由我带领大家了解下K40-6-NO19矿用节能通风机的具体内容。

K40-6-NO19矿用节能通风机在风机行业中适用范围相对广泛：金矿、铁矿、铜矿、方解石矿、锰矿、萤石矿、铅锌矿、镍矿、锑矿、钨矿、钼矿等非煤矿山在开采时均需用到K系列矿用风机进行矿井通风，随着各大矿山使用效果的体现，越来越多的行业也对矿用风机得到需求，比如烘干机、散热器等，K系列矿用风机在压力和风量选择上相对比较理想，成为配套产业较理想的产品

是专门根据冶金、有色、化工、金属矿，建材和核工业等各类非煤矿山的需要而设计的，可作为主扇、辅扇，既可安装在地表，也可安装在井下，适宜于多风机联合运转，是多风机串并联多级机站通风系统中各级机站理想的机站风机，也适用于大型车间、隧道、人防工程等场合的通风换气。

K40-6-NO19矿用节能通风机的连接法兰采用快开门设计，同时强度、中心和密封性能符合设计要求。风机设有刹车制动装置，能够在5min内实现正常启动和反转反风，反风率大于正转风量的60%。达到调节风量的目的，叶轮采用高强度耐腐蚀材质制造，并经过静、动平衡校正。风机叶片表面喷涂不锈钢防腐耐磨层。风机壳体部分选用Q235钢板焊接而成。风机外壳防腐处理：内外表面均采用喷砂除锈，螺栓均采用镀锌处理螺栓，保护筒的钢板采用钢质螺栓紧固，确保固定牢固可靠。

K40-6-NO19矿用节能通风机在由集流器、主机体和扩散器等部件组成。采用新型高效机翼型扭曲叶片，安装角度可调，敷设稳流环装置使气动性能曲线无驼峰，底座上可配带轴向移动的车轮。

综上所述，K40-6-NO19矿用节能通风机是一款技术成熟的矿山通风设备，该系列风机已在全国800多座矿山得到广泛使用。如需要该风机的详细参数或报价，请联系我们！