南昌乙二醇甲醚 稀释剂 溶剂 染色助剂

产品名称	南昌乙二醇甲醚 稀释剂 溶剂 染色助剂
公司名称	南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部
价格	8700.00/吨
规格参数	国标:国标 桶:桶 江西:江西
公司地址	南昌市西湖区金润广场O1015（第1层）
联系电话	18979199917 18979199917

产品详情

乙二醇单甲醚（缩写为MOE），又被称为乙二醇甲醚，是一种无色液体，熔点124.6℃(101.3KPa)，溶点-85℃，跟水、醇、冰醋酸、甲苯及其DMF互溶。MOE作为一种极为重要的有机溶剂普遍做为各种各样油脂类、纤维素酯、硝酸纤维素、醇溶性染剂和树脂材料的有机溶剂。掐丝珐琅和调和漆的速干有机溶剂，镀层油漆稀释剂，染料工业里的渗剂和匀染剂，亦用以油墨及配置密封胶、生产制造增粘剂，近些年MOE越来越多的用以制药业、航空公司喷气燃料防冰剂、制动液油漆稀释剂等，使用量逐年递增。由环氧乙烷与工业甲醇反映得之。

一、色谱分析级有机溶液乙二醇单甲醚的制备工艺

CN201110440309.9提供一种制作简单、性能稳定、商品纯净度强的色谱分析级有机溶液乙二醇单甲醚的制备工艺。方法如下：

(1)将原材料乙二醇单甲醚根据配有吸收剂的吸附柱以30mL100mL/min的流动速度 开展吸咐；

(2)将流程(1)中吸咐后乙二醇单甲醚排出液添加重量0.1%的2，4二氟苯
苯胼拌和1h～2h，再经配有防潮剂干燥柱，干后的水分含量保持在≤0.05%；

(3)将流程(2)干后的乙二醇单甲醚打进精馏塔釜开展精馏塔，釜里加入氢化钙， 添加量是乙二醇单甲醚的重量我0.10.3%，精馏塔釜底温度在180～300℃， 釜中液体温度为130℃～150℃，釜顶温度在124℃，操纵持液10：2～8，逆流时长2～4h，精馏塔后微孔滤膜过虑，渗沥液即是色谱分析级乙二醇单甲醚。

(可开增值税发票）全国各地能发