

嘉兴风淋室,洁净风淋室厂家，单人不锈钢风淋室生产

产品名称	嘉兴风淋室,洁净风淋室厂家，单人不锈钢风淋室生产
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

微生物安全实验室重要的设备-- 风淋室

近日，一间面积更大，以更高标准设计施工的P2级微生物实验室，在红河州质量技术监督综合检测中心落成并通过验收。

微生物检验是防控食源性致病菌侵入危害生命健康的重要技术指标和手段，也是食品安全检测机构所必备的实验室装备设施。为满足适应日益发展变化的食品安全监管形势及对检测能力的更高要求，中心通过多方争取，投入大量资金，在现有实验室基础上进行全新改造和提升。

新的微生物安全实验室是严格按照《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346—2011、《实验室生物安全通用要求》GB19489—2008、《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》WS233—2002等实验室设施和设备基本要求建成的，设置有空气自净装置、洁净走廊、风淋室、缓冲间等区域设施，配备了生物安全柜、微生物全自动分析仪、霉菌培养箱、厌氧培养箱、自动高压灭菌器、超低温保存箱和洗眼装置等齐全配套的设备装置。

该P2级微生物安全实验室的建成，使红河州中心微生物检测环境条件及能力得到了质的提升，实现了对食品等载体中更高危害等级微生物的有效监测，大大提高了微生物检测和食品安全监管的科学性和可靠性。

风淋室的性能主要由哪几方面决定？

1) 风淋室风速。根据欧美专家的研究结果，风速在20 ms以上时，除尘效率几乎达到*大值，随着风速的提高，除尘效率变化很小。对于不同粒径的尘埃，在相同的风速下，粒径越大，除尘效果越好。在现实中，由于风淋室处于洁净区和非洁净区之间，而且使用频繁，过滤器的阻力上升较快，所以，虽

然大部分风淋室的初始风速超过20 ms，均可通过验收，但使用一段时间后，风速就会降低，除尘效率则会急速下降。另外，供应商所说的风速通常是指喷嘴出口处的风速，而在人体或货物表面的风速又要降低许多。因此，对新的风淋室，其初始风速不应低于25 mis，**能超过28mls。