

劳易测LEUZE激光测距ODS 96 无锡电立方

产品名称	劳易测LEUZE激光测距ODS 96 无锡电立方
公司名称	无锡电立方科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区湖滨路86-1号527室
联系电话	0510-85840299 13301510675

产品详情

特性

z 测量距离 60...25000mm

z 分辨率达 0.1mm

z 高测量精度

z 可以通过 [OLED](#) 显示和按键设置

(ODS96B)

z 电脑设置参数，[方便](#)、灵活

通用技术参数

电气参数 工作电压 UB 10...30/18...30VDC

涟波电压 15% UB

空载电流 150mA

高/低信号电平 (UB-2V)/ 2V

指示灯 绿色 LED 工作就绪

黄色 LED 物体检测，示教

机械参数 外壳 金属或塑料

镜头 **玻璃**或塑料

重量(金属 /塑料) 380g/140g

环境参数 环境温度

(工作)

-20 ° C...+50 ° C

ODSL 96 K...:

-20 ° C...+40 ° C

VDE安全等级 II, 全部绝缘

防护等级 IP67, IP69K 1)

符合标准 IEC60947-5-2, UL508

型号大全

ODKL 96B M/C6-S12 ODKL 96B M/D26-S12 ODKL 96B M/D36-S12 ODKL 96B M/V6-S12 ODS 96B M/66-600-S12 ODS 96B M/C66.01-1400-S12 ODS 96B M/C6-600-S12 ODS 96B M/D26-600-S12 ODS 96B M/D36-600-S12 ODS 96B M/V6-1400-S12 ODS 96B M/V6-600-S12 ODSIL 96B M/C6-S12 ODSIL 96B M/V6-S12 ODSL 30/24-30M-S12 ODSL 30/D232-30M-S12 ODSL 30/D485-30M-S12 ODSL 30/V-30M-S12 ODSL 8/66-500-S12 ODSL 8/C66-200-S12 ODSL 8/C66-45-S12 ODSL 8/C66-500-S12 ODSL 8/V66-200-S12 ODSL 8/V66-45-S12 ODSL 8/V66-500-S12 ODSL 9/66-100-S12 ODSL 9/66-450-S12 ODSL 9/C6.C1-450-S12 ODSL 9/C6-100-S12 ODSL 9/C6-450-S12 ODSL 9/C66-100-S12 ODSL 9/C66-450-S12 ODSL 9/C6-650-S12 ODSL 9/D26-100-S12 ODSL 9/D26-450-S12 ODSL 9/D36-100-S12 ODSL 9/D36-450-S12 ODSL 9/V6.C1-450-S12 ODSL 9/V6-100-S12 ODSL 9/V6-450-S12 ODSL 9/V66-100-S12 ODSL 9/V66-450-S12 ODSL 9/V6-650-S12 ODSL 96B M/66-2000-S12 ODSL 96B M/C6.S-800-S12 ODSL 96B M/C6.XL-1200-S12 ODSL 96B M/C6-2000 Ex d ODSL 96B M/C6-2000-S12 ODSL 96B M/C66-S12 ODSL 96B M/C6-S12 ODSL 96B M/D26.S-800-S12 ODSL 96B M/D26-2000-S12 ODSL 96B M/D26-S12 ODSL 96B M/D36.S-800-S12 ODSL 96B M/D36-2000-S12 ODSL 96B M/D36-S12 ODSL 96B M/V6.S-800-S12 ODSL 96B M/V6.XL-1200-S12 ODSL 96B M/V6-2000-S12 ODSL 96B M/V6-S12 ODSL 96K/66-2300-S12 ODSL 96K/V66-2300-S12 ODSL 96B M/C6-2000-S12 ODSL 96B M/V6-2000-S12 ODSR 96B M/C6-600-S12 ODSR 96B M/V6-600-S12

