

AT-168混凝土界面处理剂

产品名称	AT-168混凝土界面处理剂
公司名称	广州坚镁特化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂西路212号8802室
联系电话	020-22156604 13612482164

产品详情

供应广州坚镁特AT-168混凝土界面处理剂生产厂家

一、产品介绍

混凝土界面剂是一种聚合物改性水泥砂浆，能够增强对基层的粘结力，具有良好的耐水、耐热、抗冻融性能、避免了抹灰层空鼓、起壳的现象，从而代替人工凿毛处理，省时省力。主要用于混凝土基层抹灰的界面处理和大型砌块的表面处理。

二、产品特点

具有特强粘结力，能很好与水泥砂浆基面粘结而不会剥落。

2.具有良好的耐老化和抗渗性能。

3.有柔韧性，能抵御基面和砂浆层不同伸缩产生的应力，从而保证两者之间的粘结牢固。

4.全环保，无毒无污染。

三、适用范围

适用于适用于瓷砖、玻璃马赛克、抛光砖、玻化砖、大理石、水磨石、水刷石、混凝土、水泥、砂浆等表面处理。

四、技术指标

执行国家标准JC/T907-2002《混凝土界面处理剂》“I”型标准。

序号	检验项目	标准值
7d	1.0	
14d	1.5	
7d	0.4	
14d	0.6	

浸水处理	0.5
热处理	0.5
冻融循环处理	0.5
碱处理	0.5

序号	检验项目	标准值
7d	1.0	
14d	1.5	
7d	0.4	
14d	0.6	

浸水处理	0.5
热处理	0.5
冻融循环处理	0.5

碱处理	0.5
-----	-----

五、使用方法 1.基面处理

基面应该干净、不松动、无灰尘，油脂、青苔、地毯胶等应清除掉，松动及开裂部位应事先凿除并修补好。

2.配料：按水：粉剂界面剂=0.4 :1的重量比配比，用电动设备进行搅拌，搅拌成均匀的稀浆状。

3.涂刷与干燥：用滚筒或毛刷把浆料涂刷到基面上，不能漏刷，然后让涂面干燥（约12小时）。

4.养护与成品保护：必须加强通风，自然养护即可，待浆料实干(表面变灰色)并确认完全封闭基面后,方可开展后续的工序。

六、注意事项

1.施工温度适宜5~45摄氏度，施工时保证空气流通。

2.施工后两天内，注意防雨淋、强晒或寒冻；工具及设备使用后请即用水清洗。

七、包装及储存

25公斤 / 包；放置阴凉处，保质期12个月。