

速干性润滑剂

产品名称	速干性润滑剂
公司名称	深圳伟和联盈实业有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳龙岗区中心城龙平西路32号东平兴科技园一楼
联系电话	0755-28968008 13600407623

产品详情

产品介绍 FR-53B 干膜润滑剂非常适用于电子机器、数码产品、光学设备等精密部位（摩擦部位）的应用，本款干性润滑剂可以发挥其在应用部位中防止异响、防止磨损及降低摩擦的特殊功效。产品属性工作温度范围: - 70oC ~ 120oC 固体润滑剂：PTFE 外观：白色液状 包装规格：1KG操作和储存本款干性润滑剂因成份比重不一致，有分离，使用前必须先充分摇晃或搅拌。

本款速干性润滑剂使用前确保工件洁净干燥，无其他油脂。干性润滑剂的消音效果与加注部位及干性润滑剂的选型有关。主要特点OA机器的驱动部位，DVD的镭射头驱动部位；SD卡滑槽；微小螺杆、滑杆、键盘；电器接点部位；音响、视听器材的驱动部位；曲别针锁的卡位元；此干性润滑剂成功被广泛应用于各行各业产品的精密部位（活动摩擦部位）。质量标准 干性润滑剂产品，是“前田化成”团队综合客户以及客户所在行业的具体需求而组织技术力量、市场力量开发出来的高性能干性润滑剂。FR-53B 与 FR-53A同样具备一般性的润滑剂所远远不能达到的特殊润滑以及其他特有的特殊效果。FR-53B于添加了一种高精度的氟素化合物的特殊氟素干性润滑剂，因而本款干性润滑剂拥有优秀的消音性能，可以达到非常满意的消音效果。其他说明涂敷简单、作业经济，使用方便成膜速度快，膜覆盖均匀与塑胶、金属相容、干性油膜、成膜后在润滑部位不会跑、冒、滴、漏交易说明有需要的客户可以电话联系或邮箱和在线咨询！