

# 厦门福州泉州晋江漳州龙岩莆田三明宁德福清封口机报价维修

产品名称	厦门福州泉州晋江漳州龙岩莆田三明宁德福清封口机报价维修
公司名称	厦门鑫四方包装机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市同安区工业集中区建材园13栋108
联系电话	0592-7238377 18965150038

## 产品详情

厦门福州泉州晋江漳州龙岩莆田三明宁德福清封口机报价维修 产品介绍 厦门鑫四方包装机械(www.xsfbz.com)位于魅力鹭岛厦门，是一家从事经营热收缩机、封口机、有色印字打码机、真空包装机、捆扎打包机、封箱机、定量称重机、食品机械及包装设备的专业生产销售公司。多功能薄膜连续封口机是从国外引进样机，经解剖、消化，同时根据国内实情而重新设计加以创新的新型包装机械，适用于普通单层塑料薄膜及复合膜等一切可热封材料的封口、制袋。凡需用以上材料包装产品的行业如食品、医药、化工、军工、服装、土特产产品及电子元件等，均可满意使用。使用方法 1 .

接通电源，指示灯亮，调节调速旋钮，各传动部件即同步运转。 2 .

微调印花轮压力旋钮，使印花轮印字轮旋转。并调整至适当的压力。 3 . 接通加热开关，电子温度控制仪的绿灯即亮，按包装袋的材料和厚薄调节温控仪至所需温度。由于速度可调，这就增加了调温的灵活性。 4 . 加热片刻，控温仪红灯亮，表示已达到所需的设定温度，即可用包装袋进行试封，视封口情况确定是否调整温度，速度和印花轮印字轮的压力，使之达到理想的封口质量，即可进行封口作业。 5 . 视所封材料和厚薄，确定是否开风机冷却。 6 . 包装袋封口处应对口放平，将袋口靠调节靠位送入，当包装袋为封口带咬合时即自动向前行进，此时不要用力推入或拉出，否则会造成封口不匀或故障。 7 .

当发现封口带或加热块上被粘附脏物时，应停机清除。 注意事项 1，

本机配有外壳接地三插座，使用时应有良好接地，确保生产安全。 2，

初次使用或使用间隔时间过长时，电热元件将会受潮，应进行数分钟低温预热后，方可进行正常。 3，

调整输送台高度及前后位置，适合所需封口袋的外型尺寸。 4，

根据封口宽度要求，调整好封口宽度调节靠位的位置。 5，

根据所封材料和厚度，调整好上下加热块，上下冷却块之间的间隙即封口带之间的间隙。 主要特点 1、本机采用自动恒温控制与电子无级调速装置，具有温度控制准确、调速稳定、结构精密、工作效率高、封口质量可靠、纹路清晰美观、封口长度不受限制与功耗低等。 2、本机可立、卧两用、立式适用于液体包装并可配字装置，在封口同时直接印上生产厂家商标，出厂日期或有效期、批号、保存期、检验号等内容，封口印字一次完成，日期等内容随便更换，使用十分方便。 3、本机所采用的热合封口带，为无接头封口带，彻底克服了有接头带的脱胶，带子不平整接头过厚而影响封口质量的缺点，并且使封口带的平均寿命提高了三倍以上。卧立两用、封口印字、封口带无接头三项特点。 技术参数 电源220V 50HZ 功率：650W 封口宽度：8 10MM 封口速度：0-16M/Min 输送载量：5KG

机器尺寸：L840\*W380\*H320MM 机器重量：32KG 其他说明 为保护封口带使用寿命，在停机前，应先降温度调节转盘退回零位，打开风机，这时温度指针开始缓慢下降，封口带应仍在运转，大约经过数分钟

，待温度降到100度以下，方可关风机和总电源开关等。交易说明 本机保修期一年，即一年内机器因质量问题而发生故障，客户可凭购机凭证，本公司免费进行维修。如因人为操作不当或其它天灾及不可抗力造成的故障，本公司收取部分维修费，更换配件则按其价额收费。整机终身维护。