

抚州风淋室,洁净风淋室厂家，单人不锈钢风淋室生产

产品名称	抚州风淋室,洁净风淋室厂家，单人不锈钢风淋室生产
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵活:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

设备配置说明：

1)风机---空调专用高压离心风机，型号：DXL-160，全压：1000Pa，转速：2800r/min，功率：220W，工作电压：380V/50Hz，风机出现产品质量问题五年包换

2)风速---25M/S

3)喷嘴---全不锈钢材料制作，可360度调方向，埋入式设计

4)过滤系统---采用初效过滤器和高效过滤器双过滤系统，由于初效过滤器是采用无纺布制作的，可清洗可拆卸所以大大延长高效滤器的寿命，节省成本。

5)过滤效率---99.99%,>0.3 μ m

6)控制系统---自动控制(兼可手动控制)配电源指示灯和工作指示灯

记忆性感应吹淋,红外光电感应到物体后启动风机,定时结束风淋停.

6)风淋时间---LED显示吹淋时间(0-99秒可调),一般设定为20-30秒一次

7)照明灯---内置式桶灯或吸嵌式防爆灯,功率:25W

8)照度---300LXS

9)可选其他功能---

1)) 电子式连锁---进门和出门安装电子互锁,可以实现通电状态下只能开启一个门,双门不能同时打开,确保洁净区的卫生

2))

闭门器---可以在进门出门安装闭门器,可以实现90度内自动闭门,还可以90度自动停位,打扫卫生比较方便.

标准智能语音风淋室详细说明：

1，标准风淋室外型尺寸：1400 * 1000 * 2180/2050，内部尺寸，790 * 910 * 1910。

1300 * 1000 * 2180/2050，内部尺寸，790 * 910 * 1910。

1590 * 1000 * 2180/2050/2310，内部尺寸，790 * 910 * 1910。

1260 * 1000 * 2180/2050，内部尺寸，790 * 910 * 1910。

2，材质一：箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦；材质二：外箱体采用优质的冷轧钢板喷塑，内壁为不锈钢；材质三：整体材质为不锈钢。

3，风淋室风机高效离心式风机：380V 50Hz 0.7/1.1KW，

4, 有隔板高效过滤器HEPA。610 * 610 * 120, 过滤效率99.99%0.3um;初效过滤器采用无纺滤料, 过滤效率G3,

5, 不锈钢单开门两扇或全冷板门, 带玻璃视窗, 5mm强质玻璃, 门上安装韩国进口KKK闭门器, 自动关闭。

6, 全不锈钢喷淋嘴, 嵌入式安装, 喷淋嘴方向可调节180度。出风口风速达到22-30m/s快速吹除人身上的灰尘。

7, 红外线感应器感应吹淋, 日光灯20WPhilip嵌入式安装。

8, 电路控制: 先进的集成电路板, 智能化线路板控制, LED显示吹淋时间, 时间继电器0~99秒可调, 红外线自动感应器。感应自动吹淋, 触摸式微动开关。并安装有高科技的人性化智能语音提示系统。

9, 本产品出厂时, 按照美联邦标准209E100级逐台检测后出厂, 可靠性高。

风淋室 & 风淋通道标准配置功能及特点: