

油类电导率测试仪生产技术好IAC800珠海集森电器

产品名称	油类电导率测试仪生产技术好IAC800珠海集森电器
公司名称	珠海市集森电器有限公司
价格	.00/箱
规格参数	
公司地址	广东省珠海市前山明珠南路3021号翠微大厦综合楼A栋三楼
联系电话	0756-8661708

产品详情

IAC800 油类电导率测试仪油类电导率测定仪是用于油类化验室精密测定液态烃等轻质石油产品（例如甲苯、变压器油、航空燃料、汽油、煤油、柴油、机油等）的电导率。它台式结构，电导池结构精度高，测量范围宽广，比上下扩展了100倍，即从0.01pS/m到199.9nS/m(200000pS/m)，

适应高洁净的也适应污染严重的油类检测。单位换算：1nS/m=1000pS/m

主要技术指标：量程：共分五个量程。分辨率：0.01pS/m；0~19.99pS/m；0~199.9pS/m 0~1999pS/m

0~19.99nS/m 0~199.9nS/m 电导测量准确度：±(2% 1pS)；电导池结构常数:1.00 精确度:±0.5%；1, 量程与准确度：量 程 20pS/m 200pS/m 2000pS/m 20nS/m 200nS/m 测量范围 0~19.99 pS/m 0~199.9 pS/m

0~1999 pS/m 0~19.99 nS/m 0~199.9 nS/m 电 导 值 准 确 度 ±(5% 2d) ±(3% 1d) ±(2% 1d) ±(2% 1d) ±(2% 1d) 最高分辨力：0.01pS/m；电导池结构常数与精度：1.00/m ±0.5%；定标电场：0.7V/mm;

pS/m为电导率单位，与美国cu电导率单位相等；1pS/m=1微微西门子电导率/米=1微微姆欧/米=1cu², 读数方式：三位半（1999）液晶数字显示；具有自我校验按钮；带有电导率起始值自动取数保持功能。

3, 供电：内装6F22型9伏迭层电池五节，间断式供电。4, 工作环境：温度：0~40 相对湿度：85%

适应用于飞机场、石油化工厂或研究院所、炼油厂、油库、加油站等油类化验室。5,

结构性能：桌上使用，小型结构6, 外形尺寸：主机：250×140×210mm 电极：57×125mm 7,

重量：主机 电极共2公斤 www.zhjadq.com 0756-8661708 13825660800 13318971607 QQ:329925969

联系人：鹿经理