

EKM71583 机器人电缆

产品名称	EKM71583 机器人电缆
公司名称	上海易初电线电缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	深圳市南山区科技园裙楼316
联系电话	0755-26988033 18038187911

产品详情

ECHU® EKM71583.DRAG CHAINS CABLE

用于拖链系统、机器人、机械(机器人)手臂、或移动场合使用的高度柔性耐弯曲拖链电缆

对绞线芯两两绞合

高度柔性绝缘高度柔性护套(双层护套)

80%镀锡铜网编织屏蔽

高柔、耐油、阻燃、防水、抗紫外线

耐弯曲500万次

产品特性：适用于高速来回移动环境或频繁弯曲场合使用，高柔、耐油、阻燃、防水、抗紫外线，弯曲寿命500万次以上。

产品型号：/span>

EKM71583 双绞屏蔽双护套型高度柔性拖链电缆

电缆结构：导体：超细精绞无氧铜丝 符合VED0295CLASS 6标准 绝缘：高度柔性绝缘

线芯：对绞线芯两两绞合

内护套：混合高度柔性护套

屏蔽：80%镀锡铜网编织屏蔽 外护套：混合高度柔性护套

颜色：黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001) 橙色(RAL2003)

额定电压：0.5mm^2：300/300V 0.5mm^2 300/500V

测试电压：2000V

使用温度范围：

固定安装：-30 ~+90 移动安装：-15 ~+90

最小弯曲半径：

固定安装：5x电缆外径

移动安装：行程 < 10米时，弯曲半径为7.5xD

行程 10米时，弯曲半径为10xD