

防爆配电箱BXMD，防爆动力检修箱

产品名称	防爆配电箱BXMD，防爆动力检修箱
公司名称	瑞安市恒安电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省瑞安市塘下镇肇平垟中村园区路11号
联系电话	0577-25886121 15988752405

产品详情

加工定制：是
短路关合电流：60 (KA)

品牌：恒安
壳体防护等级：IP65

额定电流：200 (A)
外形尺寸：根据客户要求定制 (m
m)

产品认证：ISO9001:2000

外壳材质：不锈钢、碳钢、铝合金 型号：BXMD

品牌	恒安	材质	钢板焊接
型号	BXMD	尺寸	根据用户要求订制
重量	40KG	适用范围	含有爆炸性气体环境的1 区/2区

产品说明

适用范围：

适用于是1区、2区危险场所；

适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境；

技术参数：

执行标准：GB3836.1-2000 GB38396.2-2000 GB39-836.3-2000 IEC60079

防爆标志：ExdeIIBT6、ExdeIICT6

额定电压：AC380V/50Hz

额定电流：10A

使用类别：AC-3、AC-4

防护等级：IP54、IP65

防腐等级：WF1

进线口规格：G3/4 -G1 /2

电缆规格：9mm- 25mm

产品特点：

产品有隔爆型和复合型两种型式，复合型主体为增安结构；内装元件采用隔爆型元件或增安型元件；

外壳采用铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑；

内部可装按钮、控制开关，仪表，继电器或其他各种模块，其中按钮、控制开关，电流表和电压表均为防爆元件，控制箱内装元件可根据用户要求进行排列，可实现多种功能；

控制开关由多种型号及不同功能可供用户选择；

本产品形式多样，订货时请用户提供完整的电气系统图；