

sunnyway三威蓄电池SW1220 12V2AH产品简介

产品名称	sunnyway三威蓄电池SW1220 12V2AH产品简介
公司名称	转换电力（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:sunnyway三威蓄电池 型号:SW1220 产地:深圳
公司地址	山东省菏泽市牡丹区
联系电话	18514560116 18514560116

产品详情

全线上充、充放电全过程:

待测锂电池组的阳极与全线上(充)充放电机器设备串连,不需求调节开关电源电路的浮充电压值,使待测组锂电池组所属环路

电压略高于开关电源电路导出或另一组电池浮充电压那样使这些锂电池组对实践活动角荷终止充放电,充放电的时候被测

锂电池组工作电压伴随着充放电时间变化而逐渐着陆,通过全线上(充)充放电机器设备终止全自动工作电压赔偿调节,确保被测电池

组一直坚持直流电路或相对稳定的输出功率终止充放电,当锂电池组充放电停止即锂电池组总电压、容积、时间与单体电池电

压抵达预估所设定的充放电门限值时,充放电试验全自动结束。

全自动转到对待测锂电池组全线上电池充电修复过程,以消引2组充电电池中间存有的电压差,并帮助线上开关电源电路输,

通过电池充电等电位连接操纵维护保养电源电路全自动对待测充放电后锂电池组终止过流保护充申,自动执行线上等电位连接对接,恢复系

统的稳定对接后,全线上充,充放电机器设备撤出,结束蓄电池组电池充电修复等电位连接行接全过程。进行了这一锂电池组线上

充、充放电研究目的和明白了该锂电池组的待电才可以。

常见问题:

电瓶浓差极化在出厂，不可尝试拆装电瓶防止出现风险，如不小心电瓶壳损坏，接触到了硫酸液，请及时用很多

清水冲洗，如果需要请及时就诊。

.不能将电瓶放警一密闭容器内应用，不则会出现爆炸风险

无法使用有机溶液清理电瓶。

多个蓄电池串联可得到大电流，组装时要注意应用缘专用工具，避免触电。

组装时要扭紧螺帽，以避免充电放电后产生火苗。

电瓶不能颠倒应用，不然会出现锂电池电解液漏出来。

蓄电池寿命停止时，应妥善处置，随便丢弃会导致空气污染。

UPS电源雷电防护对UPS电气系统及通信端口的雷电防护，应依据国家规定相关标准，并依据运用环境实际情况，因时制宜制定行之有效解决方案，创建高效的、科学合理的，社会经济防雷接地系统。

因为新电池在储存的过程中需要有自放电率的情况，因此充电电池处于低电量情况UPS不可以运行。此刻需要把

UPS与充电电池及市电性连接好，按UPS前板的Test按键，尽管UPS控制面板指示灯不容易亮，但这时候UPS能给电瓶充

电，电池充电一段时间后，然后按teST键UPS就能启动工作了。

在遇到电压切断电源，保证供电的持续性，这也是UPS(ups电源系统软件，UninterruptiblePowerSystem)系

统*基本的也是非常重要的作用，并且它还具有稳压管、稳频、过滤、抗电磁和射频干扰、防工作电压浪涌保护等服务，能

够确保主机房负荷得到持续不断的高质量开关电源提供。