

青岛焚烧炉 畜牧屠宰 焚烧炉低价 病毒害动物尸体焚烧 肉类

产品名称	青岛焚烧炉 畜牧屠宰 焚烧炉低价 病毒害动物尸体焚烧 肉类
公司名称	青岛华堂食品机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛胶州市北关街道南庸村
联系电话	0532-87271535 18669871257

产品详情

青岛华堂屠宰设备制造有限公司 地址:山东省胶州市北关工业园区 电话:0532-87271535 传真:0532-87298037 邮编:266300 E-mail:13553053098@163.com Http://www.huatangjixie.com HT-1000LS焚烧炉是一种新型环保设备。它主要由:炉体、电控柜、燃烧系统、尾气除尘装置等四大部分组成。

适用于屠宰场、防疫站的、养殖场病体和垃圾焚烧等。一、产品特点 1.采用负压焚烧和热解气化技术,焚烧率高,噪音低、无二次污染,可对烟气进行再处理,尾气排放完全达到国家相关标准;

2.采用进口喷油系统,自动控制系统,数码显示装置,具有定时装置功能 自动焚烧 自动点火,操作简便,产品性能稳定,故障率低,维修方便

3.产品设计先进。体积小、占地少,运行成本低,产品质量处于国内领先水平 二、工作原理 HT-1000LS焚烧炉采用立式炉体,常压下高温焚烧方式。焚烧产生的废气,进入上层燃烧室进行再次焚烧,有效的实现脱臭和抑制有害气体及烟尘的排放,达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》。

三、主要技术参数 1.焚烧炉 10-60 Kg/h 随焚烧物而变 2.工作电压 50HZ AC220 V 3.耗电量 <200 W/h

4.燃油 柴油 0号 耗油量 Kg/h 5-9 随焚烧物而变 5.油泵工作压力 KPa 0.6-1.5 6.油箱容量 L =35 7.噪声 <70 dB(A) 8.焚烧效率 >98 %随废弃物而变 9.点火电压 10 KV 减容比 >98% 10.炉体外形尺寸 1008*1550 11

.重量0.5-1 (t) 四、安装要求 1.焚烧炉炉房高度不低于3.0米,炉房建筑面积不得小于12平方米,屋面应不漏雨,燃烧炉房间要采光,通风畅通; 2.室内备有220V50Hz电源 3.

炉体和电控箱应保持适当距离,便于操作和观察; 4.

按规范设专用安全接地线,接地线电阻不得大于10 .五、操作方法 1.接通电源前,电控箱

所有开关均应处于“关”位。 2.油箱内有足够燃油。 3.初次使用要把油管的气彻底放掉。 4.焚烧物填装:操作人员站在炉门侧面,打开炉门在下燃烧室进料口适量逐次均匀地投入焚烧物,不得将炉膛填满,避免堵塞燃烧器喷火口,确保膛内有一定的燃烧空间和气流通道。

5.关闭炉门,接通电源:按下启动按钮“有指示灯亮。风机运转。如炉内有亮光高压点火不开,数秒后燃烧器自动关闭。要再次启动需要按燃烧器的红色小按开关。具体说明详见燃烧器说明书 6.关机:当所需燃烧物烧至灰烬,按下按钮停止按钮,指示灯熄灭;风机继续送风数分钟使其炉膛降温,防止燃烧机在高温辐射下损坏。

7.出灰:投加焚烧物前,灰烬掉入底层;灰烬堆积高度不得高于旁边入口下沿;自底层出灰炉门出灰;

9.燃油量在出厂前配合风门已调整好,一般不需变动。 六、一般故障及排除方法