

# 易加工PA6 BRZ 234/1 W 瑞士EMS

产品名称	易加工PA6 BRZ 234/1 W 瑞士EMS
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

## 产品详情

### PA6/BRZ 234/1 W/瑞士EMS

规格级别其它 其它挤出

该料用途经增塑 抗撞击性，高 良好的柔韧性

备注说明经增塑 抗撞击性，高 良好的柔韧性

加工条件

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据(干燥)	测试数据(调节后的)	数据单位
性能					
密度		ISO 1183	1.12	--	g/cm
拉伸模量		ISO 527-2	800	380	MPa
拉伸应力	断裂	ISO 527-2	40.0	35.0	MPa
拉伸应变	断裂	ISO 527-2	>50	>50	%
简支梁缺口冲击强度	-30 ° C	ISO 179/1eA	5.0	8.0	J/m
	23 ° C	ISO 179/1eA	无断裂	无断裂	
简支梁缺口冲击强度	-30 ° C	ISO 179/1eU	无断裂	无断裂	
	23 ° C	ISO 179/1eU	无断裂	无断裂	
熔融温度		ISO 11357-3	215	--	° C

2

PA6 BRZ 234/1 W 瑞士EMS 塑料性能介绍:

<<< PA6 AQ 50000 沃克菲尔 ## 用途： 其它 重要参数： 密度:1.14 g/cm<sup>3</sup> 成型收缩率:0.9 % 断裂伸长率:240 % 弯曲模量:2600 MPa 硬度:120 维卡软化点:213 热变形温度:75  
生产厂商：意大利沃克菲尔工程塑料公司

<<< PA6 1013GH15-1 荷兰D ## 用途： 其它 特性备注：玻纤增强15%。性能特点：热性。重要参数：  
熔体流动速率:18 g/10min 密度:1.23 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:3 % 成型收缩率:1.3 % 缺口冲击强度:14 拉伸强度:70 MPa  
断裂伸长率:8.7 % 弯曲强度:113 MPa 弯曲模量:2900 MPa 热变形温度:194 生产厂商：荷兰D公司